

LOVOL

Member of **SDHI** Group



 @syr.junin

 @Servicios y Reparaciones Agro Junin S.A.

 +54 2355 413252

904-H



TRACTOR LOVOL

904-H



90 HP

4X4

LEVANTE >2400KG A 610mm

PESO: 4200 KG

SUCURSALES

Junin - Bs As

Av. Benito de Miguel 715

tel: +54 2355 413252

mail: repuestos@syragro.com.ar

MOTOR

XINCHAI 4 cilindros turbo, 3.168cc

Potencia: 90 hp / 66,2 kw a 2300 rpm

Bomba inyectora lineal (tipo Bosch), con filtro de aire seco en el cajón delantero e indicador de restricción mecánico

Bujías de calentamiento para arranque en frío.

Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza

EMBRAGUE

Embrague doble con palanca independiente

TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

TRANSMISION

Velocidades 12+12R con inversor mecánico sincronizado

Bloqueo del diferencial

Mandos finales a cascada

Eje delantero LOVOL, con reductores a piñon y corona (sin crucetas)

RODADO

Delantero 12,4-24

Trasero 18,4-30

Freno de mano con traba en el pedal

SISTEMA HIDRAÚLICO

Con bomba de engranaje doble (dirección independiente)

Caudal de la bomba: 50 litros / minuto

Cabinado: 3 válvulas de control remoto

ROPS: 2 válvulas de control remoto

El sistema hidráulico de la serie TH está equipado con una bomba de engranajes doble de 50 l/min de caudal, lo que hace que la dirección no consuma el flujo hidráulico destinado para el levante y las válvulas de control remoto

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II, doble cilindro exterior y válvula integrada en el comando.

Capacidad de 2.400 kgs a 610 mm de los puntos de enganche.

PUESTO DE COMANDO

Plataforma montada sobre soportes anti vibratorio con ROPS. Puesto de comando con asiento regulable longitudinal y en altura, cinturón de seguridad, regulación ángulo de columna de dirección, pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el volante, toma de 12 v y puerto USB, toma para luces de acoplado normalizado atrás.

Escalera con ángulo de caída, escalones con antideslizante

Bara de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible, toma para luces de remolque normalizada.

DIMENSIONES

Longitud Total: 4.795 mm

Ancho (de embarque): 1.980 mm

Altura: 2.835 mm

Peso 4200 kgs