



SISTEMA ANTISARRO

SISTEMA ANTISARRO HIPURE

El sistema HIPURE utiliza equipos avanzados para entregar agua tratada para uso doméstico y comercial. La parte central de la unidad son los componentes especializados que conforman este sistema, como lo es su cartucho de plisado que retira los sedimentos en el agua y un cartucho que utiliza una media filtrante tecnológicamente avanzada compuesta por dos reactivos y especialmente diseñada para transformar los iones de calcio y magnesio en cristales, los cuales son estables y no pueden adherirse a las superficies, logrando así evitar las incrustaciones de sarro en equipos y tuberías.

Aplicaciones:

- Pre-tratamiento de ósmosis inversa
- Calentadores solares
- Calentadores de agua
- Calderas
- Lavavajillas
- Máquinas de hielo
- Cafeteras
- Planchas de vapor
- Lavadoras
- Y más equipos afectados por el sarro



VENTAJAS

- Evita la formación de sarro
- Mayor vida útil de equipos en contacto con el agua
- Mantenimiento económico cada 12 meses
- Fácil instalación
- No requiere corriente eléctrica para funcionar
- Sin desperdicio de agua
- Sin consumo de sal

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Portafiltros en polipropileno
- Soporte metálico para montaje en pared (bracket)
- O-rings de sellado en gel de sílice

CARACTERÍSTICAS DE OPERACION

Max. Dureza del agua: 75 gpg
 Max. Cantidad de cloro: 3ppm
 Rango de pH: 6 a 9
 Rango de temperatura de operación: 4 a 48 °C
 Máxima presión de operación: 70 psi
 Se recomienda reemplazar el cartucho cada 18 meses en promedio.
 En los modelos de 6 y 10 galones se recomienda reemplazar el cartucho cada dos años.
 El agua debe estar libre de cobre, fierro, manganeso fosfatos, aceites y grasas
 Nota: Para resultados satisfactorios no exceder los caudales especificados. El tiempo de vida de los cartuchos puede variar de acuerdo a la cantidad, calidad y dureza del agua

TABLA DE MODELOS

MODELO	MEDIDA DE PORTFILTRO	CANTIDAD DE SERVICIOS	FLUJO GPM
HPANTISARR-2010	2 X 10"	1 EQUIPO	2
HPANTISARR -2510	2.5 X 10"	1-2	7
HPANTISARR -4510	4.5 X 10"	3	11
HPANTISARR -4520	4.5 X 20"	4	15

REPUESTOS



**Filtro plisado para
sedimentos**



**Filtro especializado
antisarro Hipure**
