

DESIONIZADOR MONTENEGRO



**UNA OPCIÓN PARA GRANDES
NECESIDADES**

EL DESIONIZADOR RENDIDOR

Provisto con un sistema de presurización automático y silencioso, ofrece beneficios que difícilmente otros equipos similares pueden igualar.

- *Potencializa el rendimiento de la resina.*
- *Mejora ostensiblemente la calidad del agua tratada.*
- *Cuenta con un contrato de mantenimiento anual muy económico que le ampara completamente (*).*
- *Su rendimiento global alcanza los 12.000 litros de agua procesada.*
- *Permite establecer permanentemente el estado de los filtros.*
- *Su instalación es muy sencilla y simplificada.*

MORA EQUIPOS

EL GRANDE DE LA
FAMILIA

MODERNO DISEÑO,
MENOR TAMAÑO,
MONOLÍTICO,
ECONÓMICO Y
RENDIDOR

¡DOS AÑOS DE
GARANTIA!

85 A 100 LITROS DE
AGUA TIPO II
POR HORA.
CONDUCTIVIDAD:
0.5 - 1 μ S

AUTO MONITOREO
PERMANENTE DE
SUS COMPONENTES.

MORAEQUIPOS SAS

Carrera 67 A No. 94 - 76 Barrio Andes

Tel: (571) 221 7676

WhatsApp: 320 219 3192

Cel: 310 812 0888

infocomercial@moraequipos.com

**Bogotá, D.C. Colombia -
Sur América.**

www.moraequipos.com

FICHA TECNICA

Antes de adquirir el equipo, debe informar los siguientes aspectos, para tomar acciones:

- Dureza del agua de alimentación
- Conductividad del agua de alimentación
- Presión de entrada del agua que se va a suministrar
- Cantidad de agua producto a consumir por hora.
- Cantidad de agua a consumir por día.

- ❖ FLUJO DE OPERACIÓN : 85 -100 L/h.
- ❖ RENDIMIENTO TOTAL : 12,000 Litros *
- ❖ Conductividad : 0,5 – 1 μ S/cm
- ❖ Contenido partículas : < 1
- ❖ CLORUROS (ppm) : < 1
- ❖ DUREZA (ppm de CaCO_3) : 0
- ❖ pH : 5.5 – 6.0
- ❖ SILICE (ppm) : < 1
- ❖ Conductímetro control (de lectura digital)
- ❖ Columna de intercambio iónico de lecho mixto
- ❖ Columna de intercambio de lecho electrolítico
- ❖ Kit de filtración pre y post resina
- ❖ Registro de bola para suministro de agua
- ❖ Carro con rodachinas para facilitar su desplazamiento
- ❖ Manómetro de presión de entrada
- ❖ Manómetro de presión regulada
- ❖ Válvula reguladora de presión
- ❖ Conexión para toma de agua
- ❖ 2 años de garantía contra defectos de fabrica
- ❖ Juego de filtros de repuesto.
- ❖ Se entrega provisto con manual de uso y operación.
- ❖ Dimensiones en cm (Alto x frente x profundidad): 117x42x37
- ❖ Peso: 45 kg.
- ❖

* Depende de la calidad de agua de suministro al equipo.

Dependiendo de la calidad de agua a tratar, es posible que sea necesaria la instalación de otros equipos de respaldo que permitan mantener la garantía ofrecida y el costo de consumibles en límites inferiores.

El valor incluye análisis fisicoquímico del agua por parte de Moraequipos.

Por lo menos una vez al año, el desionizador Montenegro debe recibir un mantenimiento preventivo general que incluye: Descontaminación, reemplazo de consumibles, re calibración del conductímetro, cambio de mangueras y acoples y demás repuestos para garantizar su adecuado funcionamiento.

