

# DESIONIZADOR SUMAPAZ



## UNA DECISIÓN ACERTADA EL DESIONIZADOR IDEAL

*Provisto con un sistema de presurización automático y silencioso, ofrece beneficios que difícilmente otros equipos similares pueden igualar.*

- Potencializa el rendimiento de la resina.
- Mejora ostensiblemente la calidad del agua tratada.
- Cuenta con un contrato de mantenimiento anual muy económico que le ampara completamente (\*).
- Su rendimiento global alcanza los 5.000 litros de agua procesada (\*).
- Permite establecer permanentemente el estado de los filtros.
- Su instalación es muy sencilla y simplificada.



PEQUEÑO EN  
TAMAÑO  
GRANDE EN  
SERVICIO

MODERNO DISEÑO,  
¡UNA BUENA  
DECISIÓN!

¡DOS AÑOS DE  
GARANTÍA!

25 A 30 LITROS DE  
AGUA TIPO II  
POR HORA.  
CONDUCTIVIDAD:  
0.5 – 1  $\mu$ S

AUTO MONITOREO  
PERMANENTE DE  
SUS COMPONENTES.

### MORAEQUIPOS SAS

Carrera 67 A No. 94 – 76 Barrio Andes

Tel: (571) 221 7676

WhatsApp: 320 219 3192

Cel: 310 812 0888

infocomercial@moraequipos.com

**Bogotá, D.C. Colombia –  
Sur América.**

[www.moraequipos.com](http://www.moraequipos.com)

# FICHA TECNICA

*Antes de adquirir el equipo, debe informar los siguientes aspectos, para tomar acciones:*

- Dureza del agua de alimentación
- Conductividad del agua de alimentación
- Presión de entrada del agua que se va a suministrar
- Cantidad de agua producto a consumir por hora.
- Cantidad de agua a consumir por día.

- ❖ FLUJO DE OPERACIÓN : 25-30 L/h.
- ❖ RENDIMIENTO TOTAL : 5,000 Litros \*
- ❖ Conductividad : 0,5 – 1  $\mu\text{S}/\text{cm}$
- ❖ Contenido partículas : < 1
- ❖ CLORUROS (ppm) : < 1
- ❖ DUREZA (ppm de  $\text{CaCO}_3$ ) : 0
- ❖ pH : 5.5 – 6.0
- ❖ SÍLICE (ppm) : < 1
- ❖ Conductímetro control (de lectura digital)
- ❖ Columna de intercambio iónico de lecho mixto
- ❖ Columna de intercambio de lecho electrolítico
- ❖ Kit de filtración pre y post resina
- ❖ Registro de bola para suministro de agua
- ❖ Carro con rodachinas para facilitar su desplazamiento
- ❖ Manómetro de presión de entrada
- ❖ Manómetro de presión regulada
- ❖ Conexión para toma de agua
- ❖ Juego de filtros de repuesto.
- ❖ Se entrega provisto con manual de uso y operación.
- ❖ Dimensiones en cm (Alto x frente x profundidad): 78x42x36
- ❖ Peso: 26 kg.



\* Directamente proporcional a la calidad de agua de suministro al equipo.

*Dependiendo de la calidad de agua a tratar, es posible que sea necesaria la instalación de otros equipos de respaldo que permitan mantener las características ofrecidas y el costo de consumibles en límites inferiores.*

Por lo menos una vez al año, el desionizador SUMAPAZ debe recibir un mantenimiento general que incluye: Descontaminación, reemplazo de consumibles, re calibración de conductímetro, cambio de mangueras y acoples y demás repuestos para su adecuado funcionamiento.