


FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA



Calle Melilla 1 Pol. Ind. Colomer APD 194
12200 Onda (Castellón) Spain
C.I.F. B12915211



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Denominación del Material:	C3-ASPEN BLUE (PRC) 30X60
Formato (cm):	30X60
Color:	BLUE
Nombre de la serie:	ASPEN
Familia:	NO RECTIFICADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proceso de Fabricación:	Baldosa cerámica prensada en seco	
Grupo de Absorción (ISO 13006):	Bla	
Acabado:	Esmaltado (GL)	
Rectificado:	No	
Acabado Superficial:	300x600x9	
Tipo de pasta:		
Formato de Fabricación (mm):	Mate	
Numero de diseños diferentes:	24	
Clasificación Estética y Destonificación	V.4	
Tolerancias Dimensionales y Aspecto Superficial:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Absorción de Agua:	E = 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza Rotura (S):	> 1300N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión (N/mm ²):	≈35 N/mm ²	
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI):	4	UNE EN ISO 10545-7
Dilatación Térmica Lineal de 20º a 100ºC	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al Choque Térmico:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al Cuarteo:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la Helada:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al Rallado Superficial (MOHS)	-	UNE EN ISO 67-101-92
Resistencia al deslizamiento:	Antideslizante Clase 3	UNE ENV 41901
		DIN 51130

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

Resistencia a Productos Químicos y Sales de Piscinas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los Ácidos y Alcalis de Alta Concentración:	Min HA	
Resistencia a los Ácidos y Alcalis de Baja concentración:	Min LA	
Resistencia a las Manchas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE:



NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material.
La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.
Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.

20/09/2023

JEFE DE PRODUCTO