


FICHA TÉCNICA

TECHNICAL DATA



Calle Melilla 1 Pol. Ind. Colomer APD 194
12200 Onda (Castellón) Spain
C.I.F. B12915211



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

Denominación del Material:	MED SALOU PRC 45X45
Formato (cm):	45X45
Color:	.
Nombre de la serie:	MEDITERRANEA
Familia:	NO RECTIFICADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Proceso de Fabricación:	Baldosa cerámica prensada en seco	
Grupo de Absorción (ISO 13006):	Bla	
Acabado:	Esmaltado (GL)	
Rectificado:	No	
Acabado Superficial:	Mate	
Tipo de pasta:	Pasta STD	
Formato de Fabricación (mm):	450X450X8,5	
Numero de diseños diferentes:	1	
Clasificación Estética y Destonificación	V.2	
Tolerancias Dimensionales y Aspecto Superficial:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-2

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Absorción de Agua:	E = 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Fuerza Rotura (S):	> 1300 N	UNE EN ISO 10545-4
Resistencia a la Flexión (N/mm ²):	=35 N/mm ²	
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI):	3	UNE EN ISO 10545-7
Dilatación Térmica Lineal de 20º a 100ºC	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-8
Resistencia al Choque Térmico:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-9
Resistencia al Cuarteo:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia a la Helada:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-12
Dureza al Rallado Superficial (MOHS)	-	UNE EN ISO 67-101-92
Resistencia al deslizamiento:	Antideslizante Clase 2	UNE ENV 41901
		DIN 51130

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

Resistencia a Productos Químicos y Sales de Piscinas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Alta Concentración:	Min HA	
Resistencia a los Ácidos y Álcalis de Baja concentración:	Min LA	
Resistencia a las Manchas:	Cumple la norma	UNE EN ISO 10545-14

MARCADO CE:



NOTAS IMPORTANTES:

Antes de la colocación es conveniente revisar el tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material.
La protección del producto durante su colocación y una adecuada limpieza posterior al rejuntado y las obras, hacen parte de un correcto proceso de instalación.
Este documento es puramente información comercial, no se podrá utilizar como argumento judicial ni administrativo sin la autorización expresa de Mykonos Mosaic S.L.

19/01/2024

JEFE DE PRODUCTO