

# COROLLA 30 VAN

Standard • Deluxe • Hi-Deluxe

さんまる

1200  
1400






1200 Deluxe




1400 Deluxe

おおきなゆとりを積みこんで、  
カローラ30バン新登場。  
1400シリーズを加え、  
ずり勢揃いしました。



1200 Hi-Deluxe

ビジネスの足として、週末にはゴキゲンな  
レジャー車として、幅広く愛用いただい  
ているカローラバンに新シリーズが誕生し  
ました。これから商用車に求められる条  
件をあらゆる方向から検討、すみずみまで  
充実しきって登場です。商用車としての大  
きな荷室、タブオフクリーを充分満足せれる  
とともに、セダンの良さをそっくりそのまま  
とり入れた、まさに快適バン。おおきな  
ゆとりを運んでくれる新シリーズカローラ  
30バンを、あなたの窓壳にお役立てください。



1400 Hi-Deluxe

優れた経済性、入念な安全対策、豊かな居住性、すべてに国際水準をめざし、実現したカローラ30シリーズ。その設計思想は同時にカローラ30バンの設計思想でもあります。これから商用車に求められる条件をあらゆる方向から検討、すみずみまで充実しきって登場です。商用車としての大  
きな荷室、タブオフクリーを充分満足せれる  
とともに、セダンの良さをそっくりそのまま  
とり入れた、まさに快適バン。おおきな  
ゆとりを運んでくれる新シリーズカローラ  
30バンを、あなたの窓壳にお役立てください。



1200 デラックス



1200 デラックス

視線にムリなく、  
あなたの自然な動きに応える  
運転席。  
ゆったりしたシートは、  
フィット感までちがいます。

全面厚いパッドでおおわれた計器盤。各種  
メーター、スイッチがズラリ機能的にレイ  
アウトされています。ステアリングはバリ  
アブルシオ。高速で確かな手応えが、大  
きなハンドル操作では軽いフィーリングが  
得られます。また1400車に新採用の3速オ  
ートマチックは、力強い加速感が魅力です。

ひろく、明るい室内。ショルダースペース、  
レッグスペースも驚くほどゆったりしています。  
フロントシートはヘッドレスト一体の  
ハイバックシエア。フィット感に優れ、座  
れを知りません。リヤシートもグンとワイ  
ド。ヘッドクリアランスもたっぷりとり、乗  
る人ひとり一人の快適さを大切にしました。  
●見やすい、操作のラクな計器盤。

ドライバーが自然に手をのばし円弧を描い  
た、その曲线



●便利な集中一体式スイッチ

ひんぱんに使うスイッチ類はステアリング  
コラムに一体化しました。右側はライティ  
ング、ビーム切替、ターンシグナル、3つ  
の機能をまとめたコンビネーションレバー  
、非常点滅表示灯、2操作式ステアリングロ  
ックボタン。左側に2スピ  
ードワイパー、  
ウォッシャー  
のスイッチを  
集めました。



のびのびと広い室内。  
扱いやすい新装備の数々。  
セダンの快適さを、そつり持ちこみました。



横幅を思いきり広げた。

ひろびろ設計のカローラ

30バンだから、荷室はお

どろくほどの広さ。ムダなく積めるよう

カーハウスの張り出しを出来るだけおさえ、

有効面積をいっぱいにしました。スペア

タイヤは床下に格納、フロアは完全なフラ

ットです。より多く積み、より安全に運ぶ、

商用車としての機能性をつきめました。

側面にも力強さを施したほどのお念さです。

どっさり積んで、大事に運ぶ。

ひろい荷室は、

商品にとっても快適バンです。

2人乗車で400kg、5人乗っても  
まだ200kg積める力持ちバーンです。

毎日の仕事では後席シートバックを倒し、  
荷物をたっぷり積みこんで、グングン走  
りまくるカローラ30バン。週末には、さて  
あれこれ楽しみをつめ込んで、200kgまで  
オーバー。ちょっとした大きな荷物まで入り  
ますから、遠出の楽しさもひととおりです。  
後席シートバックを倒すのもワンタッチ。  
仕事によし、レジャーにまたよし。タフで  
使いやすく、しかも経済的なカローラ30バ  
ンは、あなたのたのよれるパートナーです。



快適・安全運転を支えるのは精密なメカニズムです。運転を増したサスペンション。フロントにセダンと同じストラット型独立懸架方式、リヤは悪路に強いリーフスプリング方式を採用。商品をより安全に運びます。また、伝統の3Kエンジンがさらにパワーアップ。加えてT型エンジン搭載の1400も登場。のびる道路網にともなう、ビジネスの大規模化にいち早く応えました。

軽いタッチで操作できるリヤゲートは、使いやすいハネ上げ式。いっぱいに開いて、じつに94度。横み降ろしがラクだけでなく、背の高い人でも腰を曲げた不自然な姿勢にならず、疲れません。商用車としての使いやすさを考えつくした親切設計です。



荷室幅がグッとワイド。荷物の  
大小を選ばない何でも屋さんです。

ひろびろとした荷室は、幅1,285mm、奥行  
1,510mm(2名乗車時)、開口部も、たて750mm  
幅1,150mmという広さですから、大きな荷物  
もスッポリ。また、荷室床は地面から56cm、  
高さから低からず、ぴったりの見合やすさです。  
広い荷室は大きなドア、カローラ30バンが  
あなたの仕事の能率アップに一役買います。



リヤゲートは便利な一枚ハネ上げ式。

## Comfort

大きなゆとりをめざして——快適性

### ひろい室内、おほかしの荷室

全幅1,570mm、室内幅1,335mm(2ドア車)

荷室幅1,285mm(2名乗車時)。ゆったり

した室内、大きな荷室スペースを得るため、

トレッドを思いきり拡張しました。

同時に、リヤシートの幅も1,265mmとのびのびく

ろげるサイズです。ニールーム、ヘッドクリ

アランスもたっぷり。仕事に、レジャーに、

どこへ行っても頑丈でも快適気分です。

### 優れた操縦安定性

●フロントサスペンション

コイルスプリング使用のストラット型独立

懸架方式を採用。バネ重

量が極めて軽いので、すぐ

れた走行安定性を発揮。急

なコーナリングでも

路面をしっかりとグ

リップして、ロード

ホールディングの良さ

は抜群。乗用車と変わらない快

適な乗りごこちを生み出します。

### リヤゲートは便利な一枚ハネ上げ式。

●足踏み式カラーワイドオープニング機構

(1200スタンダード車)

助手席シート後部についているレバーを足

踏みするだけでシ

ートバックが倒れ

同時にシート全体

が前方へスライド。

後席の乗り降りが

ラクになりました。

シートストライド量

は160mm、リクラ

イニングは415mm

に搬調整できます。

(リクライニングレバーは

(スタンダード車)

### リヤサスペンション

非対称半ダブルリーフスプリング方式を採用。

大きなムブッシュやショックアブソーバー

の働きで路面からの振動を確実に吸収、悪

路でも安定した乗りごこちが得られます。

カローラ30バンは商用車としての適切なセ

ッティングがなされ、商品をソフトに運びます。

ズブロックを計器盤の右下に設置しました。

### 手間がかかるない

●ラジエターリザーバタンク

全車に密封式のサブタンクを設置。夏期は

水交換の手間を省き、冬期はロンググラブ

クーラントの不凍液を使用しているため、

冷却水をひんぱんに交換しなくてすみます。

### 故障が少ない

すべての部品は高い信頼性に裏付けられ

ています。優れた耐久性を誇り長持ちします。

## Safety

安全第一主義を貫いて——安全性

### 安全機構

●衝撃吸収ハンドル

(ハイラックス車)

万の場合、2次衝突によってドライバー

が強いショックを受けることのな

いよう、強い衝撃を受

けだと、ボスト部で

エネルギーを吸収。

ドライバ

へのショックを

柔らか安全性を守ります。方

式にはミッシュを採用。ステアリング

のメインシャフトと最も衝撃吸収

効果の高い角度にセッティング

されています。

●ディスクブレーキ

1200・1400ハイラックス車のフロントに

それぞれ5インチ・6イン

チフター付ディスク

ブレーキを装備。軽い踏

力で確実な制動力を発

揮します。また、前輪・

後輪2系統の一方が故障し

ても、もう一方が制動力を確保するタンデム

マスターシリンダーを全車に装備しました。

●連續ウェビングタイプシートベルト

シートベルトは安全運転の第一歩。とかく

敬遠されがちだった装着のわらわしさを

解決しました。

肩のベルトと腰

ベルトが連続し

ており、片手で

ラクに扱える手

軽さです。全車

に標準装備。

●4速フロアシフト

短かいストロークでカシッと小気味よく決

まるトランスミッション。全車に搭載。

●新採用3速オートマチック

なめらかな加速感で、快適な2ペダルド

ライブが楽しめます。1400シリーズに搭載。

## Clean

きれいな空を願って——公害対策

カローラ30バンは、有害物質を放散せな  
いP C Vバルブつきプロバイガス選燃装  
置、燃料蒸発ガス放出抑止装置、スロット  
ルボジョイントをはじめ、窒素酸化物・一酸  
化炭素を減少させる総合的な排出ガス淨化  
対策を実施。大気を汚さない、きれいな車  
を目指して、ゆき届いたクリーンアップシ  
ステムを取り入れています。

## Engine

新登場3K-H型エンジン。バンに新採用の  
T型。ともに低速から高速まで全域で強  
い粘りを発揮するエンジンです。



## Transmission

短かいストロークでカシッと小気味よく決  
まるトランスミッション。全車に搭載。



すみずみまで  
充実しきった新シリーズ。  
カローラ30バンの  
重要ポイントをご紹介します。

ぴったり選べるあなたの一台。カローラ30バンは全部で54タイプ。



Stand



**Delux**



1



**Hi-  
Delux**



1

ジョリーホワイト  
一室内色(ブラック)全車

コンパニオンブラウン  
室内色(ブラウン)  
室内色(ブラック)スタンダード

シルバーホークメタリック  
室内色(ブラック)

プリーズグリーンメタリック  
室内色(ブラック)

フェイバリットブルー  
室内色(ブラウン)  
室内色(ブラック)

上記のカラー見本は印刷インキのため、  
実際の塗色とは異って見える場合があります。

●標準裝備  
▲注文裝備

カローラ30バン主要諸元表 ●全車種に4ドア車を用意しています。


( ) 内は5名乗車時

車種	1400				1200				
	ハイデラックス		デラックス		ハイデラックス	デラックス	スタンダード		
トランスマッision	4速フロア	3速オートマチック	4速フロア	3速オートマチック	4速フロア	4速フロア	4速フロア		
車両型式	TE36V-KN	TE36V-HN	TE36V-KD	TE36V-HD	KE36V-KN	KE36V-KD	KE36V-KR		
<b>●寸法・重量</b>									
全長 mm	4,050				4,050				
全幅 mm	1,570				1,570				
全高 mm	1,390				1,390				
ホイールベース mm	2,370				2,370				
トレッド 前 mm	1,300				1,295				
トレッド 後 mm	1,285				1,285				
最低地上高 mm	155				170				
荷室 内長 mm	1,510( 860)				1,510( 860)				
荷室 内幅 mm	1,285( 215)				1,285( 215)				
荷室 内高 mm	830( 820)				830( 820)				
車両重量 kg	915	935	920	940	855	840	830		
乗車定員名	2(5)				2(5)				
最大積載量 kg	400(200)				400(200)				
車両総重量 kg	1,425(1,390)	1,445(1,410)	1,430(1,395)	1,450(1,415)	1,365(1,330)	1,350(1,315)	1,340(1,305)		
<b>●性能</b>									
最高速度(推定) km/h	155	150	155	150	140				
登坂能力 tanθ	0.42	0.41	0.42	0.41	0.38	0.41			
最小回転半径 m	4.7				4.7				
燃料消費量 km/l	18.0	16.5	18.0	16.5	20.0				
<b>●エンジン</b>									
エンジン型式	T				3K-H				
種類	水冷4気筒直列OHV				水冷4気筒直列OHV				
内径×行程 mm	80.0×70.0				75.0×66.0				
総排気量 cc	1,407				1,166				
圧縮比	8.5				9.0				
最高出力 ps/r.p.m	86.6,000				71.6,000				
最大トルク kg·m/r.p.m	12.0/3,800				9.7/3,800				
キャブレター	シングルキャブレター				シングルキャブレター				
燃料タンク容量 l	47				47				
ガソリン	レギュラー				レギュラー				
<b>●走行伝導装置</b>									
クラッチ形式	マニュアル：乾燥单板ダイヤフラム油圧式、オートマチック：3要素1段2相式トルコシバーター				乾燥单板ダイヤフラム機械式				
実速比	第1速	3.587	2,450	3.587	2,450	3.684			
	第2速	2,022	1,450	2,022	1,450	2,050			
	第3速	1,384	1,000	1,384	1,000	1,383			
	第4速	1,000	—	1,000	—	1,000			
	後退	3,484	2,222	3,484	2,222	4,316			
減速機	歯車形式	ハイボイドギヤ				ハイボイドギヤ			
	減速比	4,300				4,556			
ステアリング形式・歯車比	リサーキュレーティングボール式、18.0~20.5(可変式)				リサーキュレーティングボール式、18.0~20.5(可変式)				
サスペンション	前	ストラット式コイルスプリング、独立懸架				ストラット式コイルスプリング、独立懸架			
	後	非対称半橋内リーフスプリング				非対称半橋内リーフスプリング			
ブレーキ	前	ディスク	2リーディング				2リーディング		
	後	リーディングブレーキング	2リーディング				リーディングブレーキング		
タイヤ(標準仕様)	Y78-13-8PRLT				Y78-13-8PRLT	5.00-12-8PRLT			

\*燃料消費量: 60km/h時公式テスト値による

道路運送車両法による新型車両出荷数値。本仕様は改良のため子音なく変更することがあります。

カローラ30バン1200デラックス 2ドア



このカタログについてのお問い合わせは下記へ  
トヨタ自動車販売株式会社・販売拡張部  
東京都千代田区九段南2丁目3番18号  
151088-4904