



B1104



Ideal para sectores petrolero, minero, construcción, alimentos, agroindustrial y mantenimiento eléctrico



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

COLOR: NEGRO.

TALLA: 36-46.

TIPO: BOTÍN.

CAPELLADA: CUERO NAPPA CALIBRE 2 MM.

FORRO INTERNO: TÉJIDO DE PUNTO.

OJALETES: PLÁSTICO.

PUNTERA: METÁLICA CON RECUBRIMIENTO DIELECTRICO.

CONTRAFUERTE: LÁMINA EN POLIESTER NO TEJIDO.

PLANTILLA INTERNA: INTERNA: LÁMINA DE FIBORTOH
CALIBRE 2 MM

SUELA: ELABORADA EN POLIURETANO (PU) RESISTENTE
A HIDSOCARBUROS ULTRARESISTENTE. CON PATRÓN ANTIDESLIZANTE.

NORMATIVA

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA:

NORMA DIN 53516 / REQUISITO: MENOR A 300 MM³

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA.

NORMA: NTC 632 / REQUISITO: INCREMENTO MÁXIMO DE 4 MM
EN 30.000 CICLOS

RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN:

NORMA NTC-ISO 20344 (METÁLICA) / REQUISITO: ALTURA RESIDUAL
MINIMA DE 20 MM. IMPACTO DE 200 J Y COMPRESIÓN DE 15 KN

RESISTENCIA DE LA UNIÓN ENTRE SUELA Y CAPELLADA:

METÁLICA CON RECUBRIMIENTO DIELECTRICO.

RESISTENCIA DIELECTRICA:

NORMA ASTM-2412 Y 2413 / REQUISITO: MÁXIMO 1,0 MA
DE CORRIENTE DE FUGA DE 1 MINUTO A 18 KV (CALZADO 41 - 572 GR)

CUIDADOS

- ELIMINE LA SUCIEDAD CON UN CEPILLO DE CELDAS SUAVES.
- EVITE SITUACIONES DE HUMEDAD CRÍTICA, AGENTES QUÍMICOS, BACTERIOLÓGICOS O TEMPERATURAS.
- NO USAR HÚMEDO.
- NO EMPLEARLO PARA FINES DEPORTIVOS.
- SECAR AL AIRE LIBRE Y A LA SOMBRA