



柔性聚乙烯板用於隔音木地板和層壓地板下的衝擊噪音。

加
隔



衝擊隔音



好的靈活性



簡單快速安裝



最小厚度



耐潮濕



高耐用性



熱舒適度

CONFORDAN® 是一種化學交聯、封閉減速聚乙烯的柔性片材，表面採用鍍鋁 LDPE 薄膜。從聲學角度來看，該產品可用作質量-彈簧-質量系統中的阻尼器。

優點

- 出色的靈活性。
- 安裝經濟、簡單、有效率。
- 效率高，產品厚度小。
- 良好的抗撕裂性。
- 最佳的耐化學和耐熱性能。
- 高抗濕氣和蒸氣擴散性。
- 高耐用性。
- 鋁製密封帶可減少靜載荷。

應用領域

- 房屋和住宅地板的翻新。
- 是 IMPACTODAN® 系統的補充。
- 用於浮動地板飾面的防潮和隔離層。
- 安裝在強化地板系統下方。

環境資訊

揮發性有機化合物
(COV) = 30 µg/m³
根據 ISO 16000-6:2006



安裝方法



1.- 在使用 CONFORDAN 之前清潔並準備好基材，消除任何不平整的情況。



2.- 將產品沿著與板材相同的縱向方向展開。



3.- 用 CONFORDAN® 膠帶重疊並密封，以確保絕緣層的連續性並防止濕氣通過。



4.- 依照製造商的說明安裝浮動地板系統。

產品範圍

產品名稱	尺寸 (米)	厚度 (毫米)	歸一化電平的改善 (dB)
CONFORDAN®	0.95×15	3	19

配套產品

產品名稱	尺寸 (米)	厚度 (毫米)
CONFORDAN 自黏膠帶	0.05×50	0,03

相容的解決方案



基本地板採用木質或層壓板飾面

