



用於隔離空氣噪音的多層面板

加壓



針對空氣噪音
的隔音



更好的
聲音保護



最小厚度



安裝簡單快速



極大的靈活性

DANOFON® 是一種多層複合材料，由一張高密度瀝青基材和每面的毯子組成，該毯子由棉纖維和與酚醛樹脂粘合的再生紡織品組成。它用作兩側都有多孔材料的膜諧振器。

優點

- 現場聲學隔音 $D_{nTA} > 50$ dBA
- 更好的隱私保護，能夠有效隔離低、中、高頻噪音。
- 薄層設計，具備高聲學性能。
- 安裝簡便，可透過機械固定或使用黏合劑進行黏貼。
- 高度柔性，能夠在複雜環境和場景中保持隔音效果的連續性。

用途

- 公共或私人住宅建築中不同使用者之間中間帶的隔音。
- 低噪音商業場所中低、中、高頻後牆和浮動天花板密封室內的隔熱。
- 修復住宅建築中不同使用者之間的中間帶


環境資訊

揮發性有機化合物
(COV's) = $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$
根據 ISO 16000-6:2006







安裝方法




1.- 填入第一個分區。



2.- 從牆壁的頂部到底部安裝產品，搭配重疊部分。



3.- 使用隔音固定件進行固定，上部有 3-4 個固定件，重疊處每米 1 個固定件。



4.- 安裝並建置第二個分割區。

產品範圍

產品名稱	尺寸 (米)	厚度 (毫米)	空氣隔聲 (dBA)	捲/托盤
DANOFON®	1x6	28	54,5	9

配套產品系列

產品名稱	固定絕緣厚度	介紹	單位/盒
Acoustic Insulation Fixing	20-40	40x30x30	500

相容的解決方案



建築鴻溝

