

GENKINGER
MATERIAL HANDLING

Elektryczny transporter

SHERPA



PL

WIELOZADANIOWY TALENT &

Nowa era mobilności

Elektryczny transporter dostarcza narzędzia bezpośrednio do maszyn, odciąża zarządzanie obiektem od piwnicy po dach, a także realizuje ciche i bezemisyjne przesyłki kurierskie pomiędzy budynkami firmy.

Dzięki całkowitej **szerokości 60 cm** transporter elektryczny pasuje do każdej windy towarowej oraz przejedzie przez wszystkie drzwi.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Zawsze jest coś do transportu

- ✓ **Utrzymanie ruchu:** narzędzia oraz części zamienne
- ✓ **Magazyn:** Ręczne kompletowanie zamówień
- ✓ **Stołówki:** catering wewnętrzny, opcjonalnie wersja chłodnicza
- ✓ **Hotele, szpitale:** wózki regałowe, np. z praniem, bagażem
- ✓ **Przemysł budowlany:** naprawy maszyn, gospodarka odpadami
- ✓ **Administracja:** poczta wewnętrzna, materiały biurowe
- ✓ **Bezpieczeństwo zakładu:** przejazdy inspekcyjne po terenie firmy
- ✓ **Firmy międzynarodowe:** branża automotive, lotniska, kolej

GENKINGER SHERPA S-XL

Jako ciągnik lub transporter

Genkinger SHERPA dopasowuje się do Twoich wymagań.

Dostępny jest w wersjach S, M, L i XL. Solidna, kompaktowa konstrukcja zapewnia stabilność oraz wytrzymałość.

Model S – Platforma ładunkowa: 430 x 600mm

Model M – Platforma ładunkowa: 758 x 600mm

Model L – Platforma ładunkowa: 1.058 x 600mm

Model XL – Platforma ładunkowa: 1.329 x 600mm

ZOPTYMALIZOWANY TRANSPORT

Przyczepa SHERPA

Jako pojazd holowniczy SHERPA znacząco zwiększa wydajność transportu ładunku.

Opcjonalnie dostępna ze specjalnymi przyczepami.



INFORMACJE OGÓLNE

Dane dotyczące wydajności:

Prędkość jazdy	12/14 km/h (z/bez ładunku)
Zasięg	do 40 km na jednym ładowaniu
Udźwig	do 500 kg
Uciąż	do 300 kg z SHERPA S do 800 kg* z SHERPA M-XL
Przewyższenia	7 % / 19 % (z/bez ładunku)

*obciążenie platformy ładunkowej co najmniej 200 kg

W standardzie:

Napęd	Technologia trójfazowa (AC) 24 Volt
Funkcja napędu	Pedał nożny przyspieszenia
Układ hamulcowy	Hamulec przeciwprowadowy
Opony	Opony super-elastyczne
Sterowanie	Konsola CAN, wskaźnik poziomu baterii
Ergonomia	Siodło z regulacją wysokości i tłumieniem drgań, kierownica z regulacją kąta nachylenia
Sprzęg przyczepy	Standard w modelu S
Wykończenie	RAL 2008, RAL 7021



WIELE DOSTĘPNYCH OPCJI

Ponadprzeciętna wydajność



W pracy

SHERPA w akcji

» Zeskanuj kod QR i obejrzyj film



Więcej informacji o SHERPA

Na naszej stronie

[www.genkinger.de /en](http://www.genkinger.de/en)

Czy masz jakieś pytania dotyczące Genkinger-SHERPA
lub specjalne życzenia?

Czekamy na Twoje zapytanie.



Genkinger GmbH
Albstraße 49
D-72525 Münsingen

Telefon +49 (0) 7381 186-0
E-mail info@genkinger.de
www.genkinger.de/en