



Compromiso con el futuro

De regreso! Minitermómetro estanco

El robusto termómetro a prueba de agua para
toda área de aplicación



Nuevo termómetro estanco

Enciéndalo, mida y finalizado

Finalmente de regreso. El minitermómetro estanco que tras uso, por ejemplo en una medición puntual de alimentos, puede ser limpiado fácilmente bajo la canilla o en lavavajillas.

Ya sea un productor de alimentos, un inspector, un consumidor, un técnico de laboratorio o un instalador, este minitermómetro es adecuado para gran cantidad de aplicaciones y puede ser empleado en cualquier sitio.



Nuevas características técnicas:

- A prueba de agua, clase de protección IP67
- Rango de medición -20 a +230 °C
- Selección de unidades °C y °F al toque de una tecla
- Indicador de carga de batería
- Función MAX/MIN y HOLD
- Batería de fácil reemplazo
- Longitud de vástago 120 mm
- Vaina de protección y transporte

El nueva termómetro reemplaza al código de pedido 0560 1112!

Código de pedido: 0560 1113

El compañero de confianza para cada tarea

Por ej. para chequeos puntuales en elaboración de alimentos.



Para medición de temperatura de aire.



Para medición de temperatura en líquidos de diversa naturaleza, por ej. en laboratorios.



Los mini expertos para toda tarea de medición de temperatura

Los minitermómetros de inmersión y penetración registran la temperatura de líquidos, sólidos y semisólidos como así también en aire. Pueden emplearse en todo sitio, ya sea en sectores de la industria alimenticia, farmacia calefacción y ventilación.



Minitermómetro de penetración estándar

- Gran display de fácil lectura
- Indicador de carga de batería
- Fácil reemplazo de batería
- Selección de unidades °C y °F
- Rango de medición -50 a +150 °C
- Longitud de vástago 133 mm
- Vaina de protección y transporte

Código de pedido: 0560 1110



Minitermómetro de penetración con vástago extendido

El vástago extendido de 213 mm es adecuado para mediciones en las que el objeto es difícil de alcanzar, o donde existe poco margen de espacio. Para mediciones de alta temperatura, este mini termómetro cuenta con un rango de medición desde -50 a +250 °C.

Código de pedido: 0560 1111



Minitermómetro de superficie

- Aplicable a mediciones en superficies
- Gran display de fácil lectura
- Indicador de carga y fácil reemplazo de batería
- Longitud de vástago 120 mm
- Diámetro de vástago 15 mm
- Rango de medición -50 a +300 °C

Código de pedido: 0560 1109

Para determinación de temperatura ambiente.



La vaina de protección con clip de sujeción. Siempre a mano.



Y si el termómetro se ensucia, lávelo directamente bajo la canilla.





Datos técnicos

	Minitermómetro estanco	Minitermómetro	Minitermómetro	Minitermómetro de superficie
Rango	-20 a +230 °C	-50 a +150 °C	-50 a +250 °C	-50 a +300 °C
Sonda	Longitud 120 mm	Longitud 133 mm	Longitud 213 mm	Length 120 mm
Exactitud ±1 dígito	±1 °C (-20 a +53.9 °C) ± 0.8 °C (+54 a +90 °C) ±1 °C (+90.1 a +180 °C) ± 1.5 °C (+180.1 a +230 °C)	±1 °C (-10 a +99.9 °C) ±2 °C (-30 a -10.1 °C) ±2 % del v.m. (+100 a +150 °C)	±1 °C (-10 a +99.9 °C) ±2 % del v.m. (+100 a +199.9 °C) ±3 % del v.m. (+200 a +250 °C)	±1 °C (-30 a +250 °C) ±2% (resto del rango)
Resolución	0.1°C (-19.9 a +199.9 °C) 1 °C (resto del rango)	0.1 °C (-19.9 a +150 °C) 1 °C (resto del rango)	0.1 °C (-19.9 a +199.9 °C) 1 °C (resto del rango)	0.1 °C (-19.9 a +199.9 °C) 1 °C (resto del rango)
Temp. oper.	-10 a +50 °C			
Tipo batería	pila LR44			
Display	LCD 1 línea			
Garantía	2 años			

Datos de pedido

Cantidad	Código
Minitermómetro estanco Clase de protección IP67, rango hasta +230 °C, longitud de vástago 120 mm, con vaina de protección	0560 1113
Minitermómetro de penetración estándar	0560 1110
Minitermómetro de penetración con vástago extendido	0560 1111
Minitermómetro de superficie	0560 1109

Para mayor información:

e-mail: info@testo.com.ar
www.academiatesto.com.ar