

BAÑO DE ULTRASONIDO



// CARCASA:

- Acero Carbono SAE 1020;
- Tratamiento Anticorrosivo;
- Pintura epoxi con textura electrostática;
- Goma Antideslizante y piés niveladores;
- Orificio de Drenaje;
- Entrada para fusible.

// TANQUE/CUBETA:

- Acero inoxidable AISI 304;
- Estampado y pulido (sin enmiendas o soldaduras).

// PANTALLA DEL CONTROL:

- Pantalla con 2 dígitos (tiempo del proceso);
- Tecla encendido/apagado;
- Tecla encender el calentamiento;
- Policarbonato;
- Alarma Luminoso;
- Control del tiempo de trabajo en LED.



// ACCESORIOS:

- Tapa lisa en acero inoxidable;
- Rejillo extraíble en acero inoxidable;
- Fusible de protección.

// OPCIONAL:

- Carcasa en Acero Inoxidable.

// ESPECIFICACIONES:

TEMPORIZADOR	60 minutos en lectura digital
CALEFACCIÓN	35°C (fijo)
CONTROL	Digital con "pause"
FRECUENCIA DE TRABAJO	40Khz
CICLO DEL TRABAJO	Automático
ALARMA	Alarma sonora en final del ciclo
CABLE DE ALIMENTACIÓN	3 pasadores (NBR14136)
SISTEMA DE CALENTAMIENTO	Resistencia Blindada
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	Hasta el Modelo 15 Litros (110V y 220V) / Otros modelos - 110 o 220V (hay que definir)

// INFORMACIÓN ACERCA DE LO MODELO:

MODELO	CAPACIDAD	DIMENSIONES INTERIORES	VOLTAJE	POTENCIA
SSBu 3,8L	3,8 litros	10x30x15 cm	110V y 220V	100 W
SSBu 6L	6 litros	10x30x24 cm	110V y 220V	160 W
SSBu 10L	10 litros	15x30x24 cm	110V y 220V	160 W
SSBu 15L	15 litros	20x30x24 cm	110V y 220V	160 W
SSBu 20L	20 litros	15x50x30 cm	110V o 220V	320 W

NOTA: Disponible en varias dimensiones, según la medida. Garantía de calidad: 12 meses. Manual de utilización en español.