

PLACA CALEFACTORA DE CERÁMICA ANALÓGICA



// CARCASA:

- Acero carbono SAE 1020;
- Tratamiento anticorrosivo;
- Acabado (pintura) en epoxi con textura electrostática;
- Goma Antideslizante;
- Entrada para Fusible;
- Estructura entre la carcasa y la placa de calefacción construida en acero inoxidable.

// ACCESORIO:

- Fusible de Protección.

// ESPECIFICACIONES:

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO	50°C hasta 400°C (a la medida, consúltenos)
TIPO DE PLANCHA	Cerámica
CONTROL DE TEMPERATURA	Electrónico regulado de 50 en 50 grados
TECLA ENCENDIDO/APAGADO	Alarma luminosa
CABLE DE ALIMENTACIÓN	3 pasadores (NBR 14136)
SISTEMA DE AISLAMIENTO	Resistencia Blindada de reemplazo fácil
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	110 o 220v (hay que especificar)

// INFORMACIÓN ACERCA DE LO MODELO:

MODELO	PLATAFORMA DE AISLAMIENTO	PESO DEL EQUIPO	POTENCIA
SSCAc	16,5x16,5 cm	10 kg	600 W
SSCAc	30x20 cm	12 kg	1000 W
SSCAc	40x12 cm	15 kg	1000 W



// OPCIONAL:

- Controlador avanzado por microprocesador digital.

PLACA CALEFACTORA DE CERÁMICA CON LECTURA DIGITAL



// CARCASA:

- Acero carbono SAE 1020;
- Tratamiento anticorrosivo;
- Acabado (pintura) en epoxi con textura electrostática;
- Goma Antideslizante;
- Entrada para Fusible;
- Estructura entre la carcasa y la placa de calefacción construida en acero inoxidable.

// ACCESORIO:

- Fusible de Protección.

// ESPECIFICACIONES:



// OPCIONALES:

- Certificado de calibración RBC/INMETRO del controlador de temperatura;
- Certificado de calibración RBC/INMETRO del equipo.

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO	Ambiente +5°C hasta 400°C (a la medida, consúltenos)
PANTALLA	Polycarbonato con teclas de funciones
PLATAFORMA	Cerámica
TECLA ENCENDIDO/APAGADO	Tecla tipo clave
CONTROL DE TEMPERATURA	Controlador digital micro procesado con sistema PID, autotuning y doble display con 4 dígitos (PV)
RESOLUCIÓN	1°C
SENSOR DE TEMPERATURA	Tipo J
CABLE DE ALIMENTACIÓN	3 pasadores (NBR 14136)
SISTEMA DE AISLAMIENTO	Resistencia Blindada de reemplazo fácil
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	110 o 220v (hay que especificar)

// INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	PLATAFORMA DE AISLAMIENTO	PESO DEL EQUIPO	POTENCIA
SSCDc	16,5x16,5 cm	10 kg	600W
SSCDc	30x20 cm	12 kg	1000 W
SSCDc	40x12 cm	15 kg	1000 W

NOTA: Disponible en varias dimensiones, según la medida. Manual de utilización en español. Garantía de calidad: 12 meses.