

# DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN



## // CARCASA:

- Acero Carbono SAE 1020;
- Tratamiento Anticorrosivo;
- Pintura epoxi con textura electrostática;
- Soporte para ajuste en la pared;
- Colector de vapores y partes que tienen contacto con el agua ya destilada producido en acero inoxidable y materiales inertes;
- Equipo sencillo en instalación.

## // ACCESORIOS:

- Soporte para ajuste en la pared;
- Tornillos y casquillos de fijación.

## // ESPECIFICACIONES:



<b>CONSUMO</b>	10 x más que o rendimiento
<b>PUREZA</b>	abajo de 4 $\mu$ S, con entrada hacia 300 $\mu$ S
<b>CONDUCTIVIDAD</b>	Hacia 3,5 $\mu$ S/cm, con entrada 310 $\mu$ S/cm
<b>CONTROL ELÉCTRICO</b>	Interruptor encendido/apagado
<b>INDICADOR DE ACCIONAMIENTO</b>	Lámpara de indicación
<b>CABLE DE ALIMENTACIÓN</b>	Usted encontrará en la siguiente tabla
<b>SISTEMA DE CALEFACCIÓN</b>	Resistencia blindada en estructura tubular en acero inoxidable 304
<b>MATERIAL INTERNO</b>	Tubo de destilación, tapa y cubeta en acero inoxidable 304
<b>SENSOR DE NIVEL</b>	Control de potencia de corte apagado automático del nivel del agua en caso de falta de agua
<b>CUBETA</b>	Acero inoxidable AISI 304, estampado y pulido (sin enmiendas o soldaduras)
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>	110 o 220 V (hay que especificar)

## // INFORMACIÓN ACERCA DE LO MODELO:

MODELO	CAPACIDAD (litros/hora)	DIMENSIONES INTERIORES	VOLTAJE	POTENCIA	CABLE DE ALIMENTACIÓN
SSDEST 2L	2 litros	15x24x14 cm	110V o 220V	1500 W	Con enchufe
SSDEST 5L	5 litros	15x30x24 cm	110V o 220V	3500 W	220v con enchufe 110v sin enchufe
SSDEST 10L	10 litros	20x30x24 cm	220V	7000 W	Sin enchufe
SSDEST 20L	20 litros	22,5x50x30 cm	220V	15000 W	Sin enchufe
SSDEST 30L	30 litros	20x30x24 cm (cada cubeta)	220V	21000 W	Sin enchufe

NOTA: Disponible en varias dimensiones, según la medida. Garantía de calidad: 12 meses. Manual de utilización en español.