

INCUBADORA CON REFRIGERACIÓN



// CARCASA:

- Aislamiento térmico en lana de vidrio (Roofing) en todos los laterales y en la puerta, que asegura poca pérdida de temperatura para el medio externo;
- Cámara interna en acero inoxidable;
- Cuerpo externo en acero carbono SAE 1020 con pintura acabado electrostática;
- Acabado (pintura) en epoxi con textura electrostática y tratamiento anticorrosivo;
- Montado sobre pies de goma, garantiza mejor estabilidad de lo equipo en la mesa de trabajo. Y ruedas giratorias en los equipos de piso;
- Puerta tipo ciega con juntas de goma.

// OPCIONALES:

- Certificado de calibración del controlador de temperatura (RBC/INMETRO);
- Certificado de calibración RBC/INMETRO del equipo;
- Estantes en acero inoxidable;
- Salida de comunicación para software;
- Alternando temperatura por un sistema de control de rampas y niveles, con salida de 4 hasta 20 mA en registro y monitorización de la temperatura por medio de software;
- Control de humedad y/o fotoperiodo;
- Iluminación de la cámara interna.



// ACCESORIOS:

- Estanterías.

// ESPECIFICACIONES:

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO	- 10°C hasta 60°C (a la medida, consúltenos)
CONTROL DE TEMPERATURA	Digital PID y autotuning
PANTALLA	LED con 4 dígitos (policarbonato)
RESOLUCIÓN	0,1°C con indicativo temperatura del proceso PV
TEMPORIZADOR	Programable 1 hasta 9999 minutos (1 en 1 minuto)
SENSOR DE TEMPERATURA	PT 100
RESISTENCIA	Blindada tubular en acero inoxidable - reemplazo fácil
COMPRESOR HERMÉTICO	libre de CFC
TERMOSTATO DE SEGURIDAD	Protección anti sobrecalentamiento y apagado automático del sistema de refrigeración
VENTILACIÓN	Funcionamiento silencioso con circulación de aire forzado caliente o frío en sentido vertical para homogeneidad del interior de la cámara
CABLE DE ALIMENTACIÓN	3 pasadores (NBR 14136)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	110V o 220V (hay que definir)

// INFORMACIÓN ACERCA DE LO MODELO:

MODELO	CAPACIDADE	DIMENSIONES INTERIORES (Altura X Ancho X Longitud)	POTENCIA	ESTANTES
SSRF 40L	40 litros	34x34x36 cm	600 W	3
SSRF 64L	64 litros	40x40x40 cm	1100 W	3
SSRF 85L	85 litros	45x45x42 cm	1100 W	3
SSRF 110L	110 litros	53x48x42 cm	1100 W	3
SSRF 150L	150 litros	60x50x50 cm	1100 W	3
SSRF 180L	180 litros	50x60x60 cm	1100 W	3
SSRF 280L	280 litros	80x50x70 cm	2000 W	2
SSRF 300L	300 litros	135x47x44 cm	2000 W	2
SSRF 480L	480 litros	100x80x60 cm	2000 W	3
SSRF 630L	630 litros	100x90x70 cm	3000 W	3
SSRF 1152L	1152 litros	120x120x80 cm	5000 W	8
SSRF 1600L	1600 litros	160x100x100 cm	5000 W	8

NOTA: Disponible en varias dimensiones, según la medida. Manual de utilización en español. Garantía de calidad: 12 meses