

TS 1201A Campus IP Phone



TS1201A VoIP (Voice over Internet Protocol)

網路電話支援IETF所制定的SIP (Session Initiative Protocol)，可滿足各種各樣的商務人士使用和溝通。

擁有2.8吋 128x64高像素帶背光的 LCD 螢幕，其優雅和友善的介面，讓使用者可擁有美好的用戶體驗。

還擁有高清晰音質的手柄、揚聲器以及轉碼器 (如G. 722)。另外，豐富的話機功能，可以幫助企業員工大幅度提高工作效率。

TS1201A 是非常適合使用於中小企業，總公司和 ISP 應用程式的一款網路電話

Highlights

- ✓ 大型點矩陣液晶顯示, 128x64 dots，支援中/英文顯示
- ✓ 方便互動操作，具 LED 提示
- ✓ 簡易防火牆，NAT，DHCP, 方便連接各式的聯外網路, 並保護使用者網路環境
- ✓ 支援自動供裝系統
- ✓ 方便透過自動供裝系統進行, 遠端設定與韌體昇級
- ✓ QoS 保證語音封包傳送, 可以確保網路語音封包的傳送
- ✓ 內建PoE, 可以利用網路線來做供電



寶力科技服務有限公司

BAOLIT TECHNOLOGY SERVICE LTD

電話:02-77035366

連結埠

- 1埠 10/100/1000Mbps 廣域網路連接埠口，支援IEEE 802.3af PoE功能
- 1埠 10/100/1000Mbps 區域網路連接埠口
- 4 個速撥按鍵，供電腦或其他網路設備連接
- 1埠話筒插接埠口
- 1埠免持耳麥插接埠口

LCD顯示

- 128*64 點矩陣LCD背光面板中/英顯示
- 通話狀態顯示：來電號碼、通話時間、未接來電、撥出電話、已接來電
- 具網路狀態顯示，並可配合話機按鍵操作做網路、SIP註冊資料與話機相關設定

功能按鍵

- 話機面板共28個按鍵
 - 12 個數字按鍵：0~9，*，#
 - 4 個與LCD顯示互動按鍵
 - 4 個自訂功能按鍵
- (關閉/速撥/BLF/LED燈號顯示)
 - 5 個導航鍵：上，下，左，右，OK
 - 3 個音量鍵：免持，音量+，音量

音訊處理

- 聲音處理格式,支援ITU-T
 - G.711 a-Law / u-Law
 - G.722 (Wideband)
 - G.729A
 - G.726
 - GSM
- 舒適噪音產生與背景雜音消除
- DTMF：支援RFC2833與SIP INFO
- 回音消除處理：G.168

管理功能

- 網頁介面設定
- 支援Auto Provision System (APS)
- 支援利用網頁或Auto Provision方式設定參數值
- 支援TFTP/HTTP/FTP通訊協定做設備自動供裝
- 支援TR-069 (選項)

通話功能

- 轉接，保留
- 本地三方通話
- 未接來電通知
- Forward call (直接/忙線/無回應)
- 重撥
- 電話簿
- 自訂來電鈴聲
- 支援二次撥號音 (Centrex)
- 通話紀錄 (未接/撥出/已接)
- 免持通話
- 勿干擾
- 靜音
- 音量調整

網路功能

- 支援IP自動取得，固定IP，PPPoE與橋接
- 內建DHCP Server與 IP 配發清單
- 支援動態 DNS
- 支援 DoS 攻擊防護
- 支援 NAT 穿透功能
- 支援網路協定：UDP, TCP, RTP, NAT, BOOTP, TFTP, FTP, HTTP, TELNET, IEEE 802.3/ IEEE 802.3u
- 支援靜態路由設定
- 防火牆選項：TCP/UDP PortScan, IP Land, IP Spoof, PingOfDeath, TCP Scan, UDP Bomb
- 支援QoS (ToS& DSCP) · 頻寬管理
- 支援遠端網路連線管控 (Http, Ping, Telnet, Snmp)
- 支援802.1Q VLAN ID
- 支援IPv4、IPv6 與 IPv4/IPv6 Dual Stack

規格

- LED 指示燈：響鈴 / MSG，免持
- 電源：PoE 或變壓器 AC100V-240V，DC 12V/0.5A(Max)
- 工作溫度：0°C ~ 55°C
- 工作濕度：最高90% (非凝結)
- 尺寸：200 x 155 x 135 mm (長/寬/高)
- 重量：800克
- 台製 10/100/1000 瑞昱晶片 全台製設計生



寶力科技服務有限公司

BAOLIT TECHNOLOGY SERVICE LTD

電話:02-77035366