



CASH  
MANAGEMENT  
SYSTEMS

## intimus AXÓN

RECICLADOR PARA  
SALONES DE JUEGO  
Y CASINOS

- ▶ Reciclado de billetes y monedas de alta capacidad y alta velocidad
- ▶ Lectura de códigos de barra
- ▶ Integración con sistemas TITO, apuestas y pagos manuales
- ▶ Recaudación de sala
- ▶ Sistema de protección de entintado de billetes contra robos y vandalismo



**Nuestros  
productos  
permiten una  
gestión del  
efectivo más  
eficiente y  
segura**

- Acepta todas las denominaciones de billete y recicla cuatro denominaciones, con una capacidad de reciclado de 2500 billetes por denominación a una velocidad de 8 billetes/segundo.
- Aceptación de monedas con una capacidad de reciclado de 6000 monedas de euro.
- Integración con sistemas TITO, tanto pago como generación de tickets.
- Posibilidad de pago con tarjeta de crédito a través de pinpad EMV.
- Caja fuerte de 12mm con cerradura electrónica, sistemas antipalanca y antiextracción.
- Sistema de protección de entintado de billetes.
- Integración con pagos manuales y sistemas de apuestas.
- Gestión remota de estado de equipo, contabilidad, eventos a través de página web incorporada en el equipo.
- Servicio web de integración disponible para terceros.



## ESPECIFICACIONES

Elementos principales	<p>PC industrial con Windows embebido. Teclado y pantalla táctil Anti-vandálica de 15" Impresora de tiques de resguardo Lector de tarjetas sin contacto Reciclador bancario 2 hoppers reciclado, 3 hoppers de apoyo Aceptador de tiques TITO lector de código de barras</p>
Capacidad	<p>4 casetes de 2800 billetes de capacidad (2500 con sistema de entintado) 1 Cajón de 2000 billetes de capacidad para billetes no reciclables Apilador de 900 tickets/billetes 2 hoppers recicladores de 3000 monedas cada uno 3 hoppers de apoyo de hasta 900 monedas de euro cada uno</p>
Velocidad	<p>480 billetes/minuto 12 monedas/segundo</p>
Seguridad	<p>Caja fuerte de 12mm. Sistema antipalanca, antiextracción y antitaladrado de cerradura Cerradura electrónica con retardo programable Cerradura mecánica clase II Anclaje al suelo en 5 puntos (pastilla de anclaje opcional)</p>
Dimensiones (HxWxD) y peso	<p>Al 1700 x An 922 x Pr 626 Peso: 595 kg.</p>

\*Especificaciones y diseño sujeto a cambios