

# Kattomaster Saneerauspalvelut

Puh. 045 222 67 87 | www.kattomaster.com



ISO PAINT  
NORDIC %

## ▶ ISOXYDE™ PAKSUKALVOPINNOITE VAATIVAAN RUOSTESUOJAJUKSEEN

**Uuden aikakauden ruiskulevitykseen kehitetty peltikattomaali.**

**ISOXYDE** on erittäin hyvän korroosioneston omaava pelti- ja metallipintojen paksukalvopinnoite. Tuote soveltuu erityisesti sellaisille pinnoille, kun haetaan pitkäikäistä suojaa korroosiota, mekaanista rasitusta ja iskuja vastaan. Tuotteen elastisuus on jopa 300 % ja sillä on erinomainen tarttuvuus erilaisiin metallisiin, sinkittyihin ja maalattuihin pintoihin. Tuote omaa kaikkien Iso Paint tuotteiden tapaan ensiluokkaisen värin säilyvyyden, UV-säteilyn ja kemikaalien keston, sekä antaa uuden visuaalisen ilmeen vuosiksi eteenpäin.

Tuote on suunniteltu erityisesti ruiskumaalaukseen korkeapaineruiskulla ja on saatavissa Iso Paint värivalikoiman lisäksi RAL-värikartaston väreissä.

ISOXYDE soveltuu kattopintojen lisäksi myös metallirakenteiden esim. siltojen, palkkien ja muiden teollisten rakenteiden tai seinien korroosionsuojaukseen. Tutustu myös Iso Paint Rust Converter tuotteen antamaan lisäsuojaan ja ruostekohtien esikäsitteilyyn.

### ISOXYDE TEKNISET TIEDOT:

**Levitysmenetelmät:** Korkeapaineruisku, tela, pensseli. **Ohentaminen:** Vesi, tarvittaessa 5-10%. **Pohjustaminen:** Tarvittaessa Metal Primer tai Rust Converter. **Käyttölämpötila:** Vähintään 8°C. **Riittäisyys:** 1,5-2,5 m<sup>2</sup>/l. **Kuivumisaika:** Väh. 4 h (20°C ja 60% suht.kosteus). **Puhdistus:** Lämpimällä saippuavedellä heti käytön jälkeen. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä. **Värit:** Musta, antrasiitti tummanharmaa, tummanruskea, oxide punainen, Tiedustelee muita värejä Iso Paint -urakoitsijaltasi.

# ISOXYDE™

## Isoxyde™



### Tuote:

Erittäin hyvän korroosion suojan omaava paksukalvopinnoite pelti- ja teräsrakenteiden suojaamiseen.



### Käyttö:

Pinnoite pelti- ja metallirakenteiden maalaamiseen ja suojaamiseen.



### Hyödyt:

Erittäin elastinen ja erinomaisen korroosionsuojan omaava pinnoite.

**Käsiteltävä pinta tulee puhdistaa huolellisesti rasvasta, liasta ja muista epäpuhtauksista Pelti-pesuaineella ja muissa erikoistapauksissa peltipintojen esikäsitteilyyn ja puhdistamiseen suunnitelluilla tuotteilla.**

Mikäli käsiteltävässä pinnassa on ruostekohtia, tulee kohdat puhdistaa oikeilla työmenetelmillä ja esikäsitellä Iso Rust Converterilla ennen Isoxyde-levitystä.