



TITAN

OILFIELD SUPPLIES

CATÁLOGO TÉCNICO 2025

LLAVES HIDRÁULICAS Y

EQUIPOS PETROLEROS



info@titanoilfieldsupplies.com

www.titanoilfieldsupplies.com



ELEVADOR PARA TUBING Y DRILL PIPE
Modelo: DDZ Series



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 2-3/8" ~ 6-5/8"
- Aplicación: Tubing, drill pipe, drill collar y casing.
- Capacidad de Carga: 150 Tons, 250 Tons, 350 Tons, 500 Tons

Modelos Disponibles:

1. DDZ-150 Tons
2. DDZ-250 Tons
3. DDZ-350 Tons
4. DDZ-500 Tons

ELEVADOR PARA TUBING Y CASING
Modelo: TA Series



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 2-7/8" ~ 11-1/4"
- Aplicación: Tubing, drill collar y casing.
- Capacidad de Carga: 35 Tons, 65 Tons, 100 Tons, 150 Tons

Modelos Disponibles:

1. TA-35 Tons
2. TA-65 Tons
3. TA-100 Tons
4. TA-150 Tons

ELEVADOR PARA TUBING Y DRILL PIPE
Modelo: SLX Series



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 3-1/2" ~ 14"
- Aplicación: Tubing, drill collar, drill pipe y casing.
- Capacidad de Carga: 65 Tons, 100 Tons, 150 Tons, 250 Tons, 350 Tons

Modelos Disponibles:

1. SLX-65
2. SLX-100
3. SLX-150
4. SLX-250
5. SLX-350

ELEVADOR PARA TUBING Y DRILL PIPE

Modelo: Y Series



HYC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 2-3/8" ~ 7"
- Aplicación: Tubing, drill pipe y casing.
- Capacidad de Carga: 75 Tons, 125 Tons, 150 Tons, 200 Tons

Modelos Disponibles:

1. HYT-150
2. YT-75
3. MYT-40
4. MYC-125
5. YC-75
6. HYC-200

ELEVADOR PARA VARILLAS DE SUCCIÓN

Modelo: SRE Series



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 1/4"
- Aplicación: Sucker Rod
- Capacidad de Carga: 20 Tons, 25 Tons

Modelos Disponibles:

1. SRE20
2. SRE25

LLAVE MANUAL

Modelo: Type SDD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 101–432 mm / 4"–17"
- Aplicación: Herramientas de perforación y casing joint, acople mediante el cambio de mordazas (latch lug jaws).
- Torque Nominal: 140 KN·m, 100 KN·m, 80 KN·m
- Peso: Según especificación del modelo
- Dimensiones del Estuche de Madera: Según especificación del modelo

LLAVE MANUAL
Modelo: Type DB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 89–432 mm / 3-1/2"–17"
- Aplicación: Herramientas de perforación y casing joint, acople mediante el cambio de mordazas (latch lug jaws).
- Torque Nominal: 90 KN·m, 55 KN·m

LLAVE MANUAL
Modelo: Type C



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 60–273 mm / 2-3/8"–10-3/4"
- Aplicación: Drill pipe y casing joint, acople mediante el cambio de mordazas (latch lug jaws).
- Torque Nominal: 20 KN·m, 35 KN·m, 44 KN·m, 48 KN·m

LLAVE MANUAL
Modelo: Type AAX



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 73–340 mm / 2-7/8"–13-3/8"
- Aplicación: Drill Pipe, Casing Joint, acople mediante el cambio de mordazas (latch lug jaws).
- Torque Nominal: 55 KN·m, 75 KN·m, 40 KN·m



SPIDER MECÁNICO PARA TUBING Y CASING
Modelo: TS-100



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 1.05"-5-3/4"
- Aplicación: Tubing, Casing y Drill Collar.
- Capacidad Nominal: 100 Tons

SPIDER NEUMÁTICO
Modelo: QQP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 2-3/8"-5"
- Aplicación: Tubing, Casing y Drill Collar.
- Capacidad Nominal: 60 Tons, 75 Tons, 100 Tons

SPIDER NEUMÁTICO
Modelo: Type E



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 2-3/8" ~ 7-5/8"
- Aplicación: Tubing y Drill Pipe.
- Capacidad Nominal: 175 Tons



SPIDER NEUMÁTICO Modelo: Type C CHD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 1.315" ~ 5-1/2"
- Aplicación: Tubing y Drill Pipe.
- Capacidad Nominal: 80 Tons, 120 Tons

ABRAZADERAS DE SEGURIDAD (SAFETY CLAMPS) Modelo: Type WA-T / WA-C



WA-C型安全卡瓦

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño: 1-1/8" ~ 15-5/8"
- Aplicación: Joint Pipe y Drill Collar.

CASING SLIPS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño del Tubo (Casing Pipe): 4-1/2" ~ 30"
- Aplicación: Casing Pipe

ROTARY SLIPS SDS / SDML / SDXL



API SPIDER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Rango de Tamaño del Tubo (Drill Pipe): 2-3/8" ~ 7"
- Aplicación: Joint Pipe y Drill Collar
- Tipo: Ultra-Short (SDS-S), Short (SDS), Medium (SDML)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Tamaño:

- 2-3/8" ~ 8-5/8" → Capacidad: 100 Tons
 - 9-5/8" ~ 10-3/4" → Capacidad: 150 Tons
- Aplicación: Tubing, Drill Pipe y Casing

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SE500 Elevator/Spider



- Rango de Tamaño: 5-1/2" ~ 24-1/2"
- Capacidad: 500 Tons (4448 KN)
- Presión de Trabajo: 0.6 ~ 0.8 MPa
- Aplicación: Elevación y sujeción de tuberías y casing durante operaciones de perforación.