

# CEMPLUS®

# PULICASA®



## Pulido para acabados en paredes interiores y exteriores.

### DESCRIPCIÓN

**PULICASA** es un mortero cementicio para acabado de paredes interiores y exteriores, es resistente a la intemperie, no pierde su dureza debido a su alto contenido de polímeros, además posee alta capacidad de adherencia y resistencia a los rayones a diferencia de los pulidos tradicionales.

### CERTIFICACIÓN

**PULICASA** está fabricado con materias primas de alta calidad que cumplen con la norma de calidad internacional Q/SHD004-2011.

### USOS

- Para acabado en paredes previamente repelladas
- Puede ser aplicado con colorantes cementicios para acabados decorativos en paredes

### VENTAJAS

- Alta adherencia y resistencia al desgaste
- Es de baja permeabilidad incrementando el rendimiento de la pintura de acabado
- Facilidad de aplicación debido a su moldeabilidad
- No es tóxico
- Reduce la formación de hongos debido a su baja permeabilidad
- Esta empaclado en saco plástico para darle mayor durabilidad de almacenaje

### MODO DE EMPLEO

Preparación del sustrato: La pared debe estar limpia y libre de contaminantes que puedan impedir su adherencia. La pared debe estar saturada, superficialmente seca (SSD) y libre de eponzamientos.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Cada saco de 60 lbs. debe ser mezclado en 1.5 galones de agua limpia
- Use un recipiente de boca ancha y vierta el agua parcialmente, después vierta **PULICASA** lentamente y mézclelo con un taladro de bajas revoluciones (500 RPM) o con cuchara de albañil, este proceso ayudará a evitar formación de grumos y obtener una mezcla homogénea.
- Coloque **PULICASA** inmediatamente después de mezclar con una plana metálica o codal de madera hasta obtener una distribución homogénea, deje secar al tacto y use una esponja para el acabado final.

## RENDIMIENTO

El saco de 60 Lbs. tiene una cobertura de 8 a 9 m<sup>2</sup>.

## LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies congeladas, pintadas o contaminadas con óxidos
- No aplicar donde hay presente una excesiva presión hidrostática
- **PULICASA** no se recomienda como un agente impermeabilizante
- Una vez que el producto ha fraguado no debe ser reutilizado ya que ha reaccionado y no olverá a tener las mismas propiedades de adherencia y resistencia

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

Usar lentes de seguridad y guantes de caucho. El contacto prolongado o repetido en la piel u ojos puede causar irritación. Si se da contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y buscar ayuda médica si es necesario. En caso de ingestión, llamar un médico. Evite respirar sus vapores.



### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

No nos hacemos responsables por daños causados debido al mal uso del producto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades relacionados al antes mencionado.

Esta información técnica se basa en nuestros conocimientos y experiencias, aplicando tolerancias normales a nivel de laboratorio y fabricación. Asimismo las recomendaciones, rendimientos y sugerencias no constituyen garantía, ya que al estar fuera de nuestro alcance el control de las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos.

Consulte la Ficha de Seguridad para obtener información específica con relación a componentes, primeros auxilios, preparación y manipulación apropiada del producto.