

ARDS
HAUS®

Microcemento

Recubrimiento Decorativo reforzado con micro-polímeros y resinas de granulometría muy fina con alta resistencia al desgaste físico utilizable en pisos, muros y cubiertas en los que se requiere de una apariencia a cemento pulido. Se puede aplicar en interiores y exteriores en capa muy delgada y con una alta adherencia permitiendo acabados ultra lisos y brillantes muy atractivos mediante una carta de color con más de 20 opciones de tonos neutros y modernos.



Carta de colores



*Los tonos son representativos de los colores reales, por lo que puede haber variación al momento de la aplicación.

*La parte superior en cada uno de los modelos, cuenta con la aplicación de sellador acrílico mate que provoca variación al tono natural de cada color y le confiere una mayor resistencia al desgaste y a la humedad.

*El marmoleo o veteado apreciado en cada muestra, dependerá de la técnica al momento de la aplicación del producto y podrá presentar variaciones considerables al tratarse de una material natural.



El Microcemento Pegaduro está formulado a base de cemento polimérico, resinas y agregados finos para conseguir acabados micropulidos ultralisos para muros interiores y exteriores semejantes a la apariencia del concreto pulido. Sus características le permiten ser aplicado en capas muy delgadas y con un alto nivel de adherencia con una gran facilidad sobre diferentes superficies. No se agrieta ni se mapea. Se puede pulir y abrillantar con mucha facilidad, permitiendo acabados que actualmente son tendencia en el diseño y la arquitectura global logrando un estilo industrial único y moderno.

Presentación: Saco de 10 kg en color gris

Rendimiento: 4-7 m²/saco

Aplicación en muros: Añadir 4 litros de agua por cada saco de 10 kg y mezclar con batidor hasta que se integre perfectamente y forme una pasta homogénea. (*En caso de combinar con algún pigmento de color, este deberá ser disuelto y mezclado previamente en el agua para luego integrar el Microcemento*). Una vez preparada la mezcla, se deberá dejar reposar por un tiempo aproximado de 10 minutos y se volverá a batir sin agregar más agua. La aplicación se realizará con ayuda de una llana lisa aplicando una primera capa muy fina, dejándola secar para recibir la segunda capa buscando cubrir perfectamente toda la superficie. Para lograr un pulido suave al tacto, habrá que esperar hasta que la segunda capa pierda el brillo superficial para repasar toda la superficie con la llana completamente limpia en movimientos cortos y aplicando una presión leve. Para finalizar, se recomienda la aplicación del sellador *Microcrete* a dos manos para proteger la superficie de la humedad. **Sugerencia:** para muros en exterior puede aplicarse previamente *Pgcr1* acrílico en la superficie en la que se aplicará el Microcemento para extender y prolongar su tiempo de vida.



Aplicación en muros de baños, piscinas, pisos y muebles: Para aplicar el Microcemento en superficies que tendrán contacto constante con agua o se verán sometidas a fricciones mecánicas es indispensable ciertas modificaciones adicionales a la forma de aplicación regular en muros. Primero, es ampliamente recomendable aplicar *Pgcr1* previamente a la superficie en la que se aplicará el Microcemento. Para la mezcla, es necesario sustituir 1 litro de agua de los 4 recomendables por saco, con 1 litro de *Pgcr1* para conferirle a la mezcla propiedades de resistencia superiores. Y finalmente, se recomienda el uso de nuestro *Sellador Acrílico* de uso rudo y alta dureza a dos manos.



Sellador de acabado mate profundo, ecológico base agua de gran transparencia, ideal para ser utilizado sobre Microcemento. Su formulación a base de micro-minerales no modifica la apariencia original de la superficie, logrando un acabado prácticamente invisible para conservar el tono original del Microcemento. Adicional a las ventajas descritas, este sellador tiene una viscosidad especial que reduce las marcas de rodillos y brochas y evita reflejos indeseados de la luz.

Presentación: Galón de 4 lts

Rendimiento: 4-6 m²/lt



Emulsión transparente 100% acrílica, base agua de penetración profunda, que sella y proporciona alta dureza a las superficies con más del 2% de absorción de agua, ideal para uso interior y exterior, formando una capa resistente a la fricción, formulado para aplicarse sobre pisos y superficies que se encontrarán en contacto constante o sumergidas en el agua.

Presentación: Galón de 4 lts

Rendimiento: 4 m²/lt



Emulsión transparente repelente de agua para impermeabilizar y estabilizar cementos, morteros y estucos, ideal para el tratamiento y prevención del salitre en muros para proporcionarles mayor duración a los recubrimientos.

Presentación: Galón de 4 lts

Rendimiento: 2 m²/lt



Aditivo acrílico promotor de adherencia, que puede ser mezclado con diferentes productos como adhesivos y Microcementos para proporcionarle a la mezcla mayor resistencia y dureza para evitar desgastes prematuros. Así mismo funciona como sellador de superficies que recibirán una capa de producto cementoso.

Presentación: Galón de 4 lts

Rendimiento: 6 m²/lt

Showroom

1H #76 entre 4A y 4B

Montecristo Mérida, Yuc.

Teléfono: 999 431 0058

Whatsapp: 999 197 7146

ventas@ardshaus.com

www.ardshaus.com

