



USM UNIVERSAL
SUPPLIERS MEXICO

ALCOHOLÍMETROS



INTOXILYZER 900

DESCRIPCIÓN GENERAL

- El más reciente Alcohómetro de CMI Inc, diseñado y construido para la detección precisa y repetible en la detección y cuantificación de concentración de alcohol en el aliento.
- Certificación DOT, EN15964 e IP54.
- Diseñado para uso policial.
- Peso ligero: 325 g (incluyendo 4 pilas alcalinas 'AA').
- Forma ergonómica con medidas: 210 mm x 75 mm x 45 mm.
- Calibración utilizando gas seco o solución acuosa.
- Corrección barométrica automática para calibración con gas seco/presurizado y comprobaciones de calibración.
- Capaz de almacenar 10,000 registros. Hasta 8000 pruebas de sujetos con un juego de baterías.

CARACTERÍSTICAS

- Bluetooth: permite una transferencia eficiente de registros de datos e impresión inalámbrica, además de conectividad con la aplicación Lion AlcoHub.
- GPS: ubicación fija para registros de datos y también muestra la posición en el mapa cuando se combina con la aplicación AlcoHub.
- Conexión para transferencia de datos por cable a través del puerto USB C en la carcasa.
- Última generación de Celda de Combustible que ofrece un tiempo de respuesta más rápido en comparación con diseños anteriores.
- Capaz de hermanarse con dispositivos portátiles (Android/IOS) y ha sido probado para soportar la interrupción de Compatibilidad Electromagnética (EMC) de la tecnología 5G.
- Diseño exclusivo de boquilla que garantiza un ajuste correcto en todo momento.
- El puerto de la boquilla se ilumina cuando está listo para realizar una prueba.

ALCOHUB

- Sistema de gestión de datos de las pruebas realizadas.
- Proporciona análisis en tiempo real del uso del instrumento.
- Confirma los valores de la muestra de aliento. Registra la ubicación y la hora de la prueba de aliento.
- Detalles del usuario del instrumento (número de placa del oficial, etc.).
- Capaz de capturar datos personalizados según sea necesario.
- Herramienta de gestión eficaz y eficiente.
- Interfaz API disponible a través de USB-C o Bluetooth SPP/BLE
- Documentación para habilitar la interfaz directa con el instrumento.
- AlcoHub es una herramienta adicional para usar con el instrumento a considerar.

CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



55 2290-0950



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



ventas@universalsuppliersdemexico.com

AT7000

DESCRIPCIÓN GENERAL

- -Sensor cambiable
- -Análisis rápido y preciso, garantiza una alta sensibilidad al alcohol.
- -Pantalla LCD a color de fácil lectura.
- -Prueba Pasiva y Activa / No necesita Boquillas.
- -Dos niveles de alarma: acústica y visual.
- -Larga vida del sensor.
- -Baterías : 4 Baterías AA



PARÁMETROS TÉCNICOS

- Rango de medición: 0 – 2.000mg/L (0 – 440mg/100ml)
- Alarmas: Se pueden personalizar
- Rango de temperatura y humedad de operación: 10°C – 40°C, menos del 95%RH sin condensación.
- Dimensiones: 284mm x 68.5mm x 74mm
- Peso Neto: 400 gr. (con 4 baterías)
- Tiempo de respuesta: <1 seg.
- Certificaciones: CE, RoHS

CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com

Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



55 2290-0950



ventas@universalsuppliersdemexico.com



AT7200

DESCRIPCIÓN GENERAL

- -Tanto la celda de combustión como el sensor de semiconductores: precisión y rapidez
- -Método de prueba de succión de bomba rápida y precisa
- -Batería de litio de 3.7V / 5000 mAh
- -Botón con indicación de iluminación blanca y roja
- -Unidades de resultados conmutables (mg / l, g / l, % BAC, ‰ BAC) y escala de temperatura (°C, °F)
- -Boquilla antirreflujo para salud y seguridad
- -Sensor: prueba precisa: celda de combustión; succión de la bomba: semiconductor
- -Vida del sensor: celda de combustión: 2 años; semiconductor: 5 años
- -Rango: Modo de succión de la bomba: 0 ~ 220 mg / 100 ml (0 ~ 1.000 mg / L) ; Modo de prueba preciso: 0 ~ 440 mg / 100 ml (0 ~ 2.000 mg / L)
- -Trabajo consecutivo: alrededor de 2000 veces
- -Dimensión: 293 mm * 413 mm * 407 mm (L * W * H)
- -Peso: 600g



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com

Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



55 2290-0950



ventas@universalsuppliersdemexico.com

ALCOSTOP 5000

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Equipo Alcoholímetro AlcoStop 5000 con impresora incluida.
- El alcoholímetro todo en uno con pantalla táctil, de prueba y de detección de alcohol (medición e impresora, todo en uno)

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil fácil de usar
- Compacto y ligero con impresora
- Modo activo y modos de medición en modo pasivo continuo
- Rango de medición - Modo activo 0 a 550mg / 100ml BAC. Modo pasivo 0 a 100mg / 100ml BAC
- Excelente duración de la batería
- Amplia capacidad de almacenamiento de datos: hasta 30,000 valores medidos



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



55 2290-0950



ventas@universalsuppliersdemexico.com

AT8801

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Adopción de un controlador de microprocesador avanzado de 32 bits
- Usando el módulo inteligente de celda de combustible, alta precisión y confiabilidad
- Pantalla táctil a color de 2.8 pulgadas
- Palabra clave simple, operación de pantalla táctil
- Función de carga de registros de prueba
- Módulo inalámbrico incorporado para realizar impresión inalámbrica
- Proporcionando la función de visualización de tiempo y temperatura
- Construido en batería de litio recargable de gran capacidad
- Apagado automático cuando hay baja tensión
- Tener una función de pista de interrupción de soplado
- Unidad de medición conmutable, punto de alarma ajustable
- Se pueden almacenar más de 20000 registros de prueba.
- Función de gestión de contraseña, las operaciones principales necesitan verificación de contraseña
- Tiempo de precalentamiento corto, respuesta rápida y recuperación rápida.
- Compatible con boquilla desechable y boquilla tipo embudo, saludable y segura para las personas.



CARACTERÍSTICAS

- Rango de prueba: 0-440mg / 100ml (0-2.0000mg / l)
- Sensor: sensor de alcohol electroquímico (celda de combustible)
- Punto alarmante: 0.25mg / l (ajustable)
- Ambiente de trabajo: Temperatura: -10 °C -50 °C
- Humedad: ≤93% RH
- Batería: batería de litio 3.7v / 2300mAh
- Tiempo de trabajo continuo: más de 10 horas
- Tamaño: 159 mm * 73 mm * 32 mm
- Impresora Bluetooth



CONTÁCTANOS



universalsuppliersdemexico.com



55 2290-0950



Av. Fuente de Pirámides #1 Int. 501, Col. Lomas de Tecamachalco, C.P. 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México



ventas@universalsuppliersdemexico.com