



LIMPIADOR DE TERRAZAS DE COMPUESTO 313

Características

- Ideal para limpieza de mantenimiento
- Elimina manchas de moho y hongos
- Biodegradable
- Fórmula concentrada
- Elimina la grasa y el aceite
- Prepara el sustrato para el recubrimiento

Se recomienda para

Usar Benjamin Moore® Limpiador de terrazas de compuesto en terrazas, muebles de barandillas y cercas exteriores de plástico compuesto y PVC, para eliminar suciedad y manchas de moho, hongos, alga, grasa y aceite.

Descripción general

Benjamin Moore® limpiador de Terrazas de compuesto es un limpiador biodegradable para mantener y restaurar Terrazas, muebles de barandillas y cercas de compuesto y PVC. También se puede usar como limpiador general para la mayoría de los sustratos en exteriores. Es excelente para preparar sustratos sintéticos, como Terrazas, barandillas y cercas para ser tintados con Arborcoat® Tinte sólido (640).

Limitaciones

- No aplicar cuando las temperaturas del aire y las superficie sean menores de 50 °F (10 °C)
- No usar en sustratos calientes. No se debe dejar que la solución se seque sobre la superficie.
- No aplicar capas a sustratos que no han sido curados.

Información sobre el producto

Colores - Estándar:	Datos técnicos		N/A
No aplica	Limpieza de mantenimiento	1a limpieza	
— Bases de tintura:	Mezclar 1 – 1 ½ tazas de Limpiador con 1 galón de agua	Mezclar 2 – 2 ½ tazas de Limpiador con 1 galón de agua	
No aplica	Cobertura por envase	Mesclado 400 - 650 pies cuadrados	
— Colores especiales:	Dependiendo de la dilución y las condiciones de la superficie		
No aplica	Punto de inflamación	Ninguno	
Certificaciones y cualificaciones:	Temperatura de la superficie durante la aplicación	– Mín.	50 °F
Cumple con los requisitos de COV en todas las áreas reguladas		– Máx	90 °F
Asistencia técnica:	Diluir con	Agua tibia limpia	
Está disponible a través de su distribuidor independiente local autorizado de Benjamin Moore. Para hallar la tienda minorista más próxima, llame al 1-866-708-9180 o visite www.benjaminmoore.com	Disolvente de limpieza	Agua limpia	
	Peso por envase	3.5 lbs	
	Temperatura de almacenamiento	– Mín.	40 °F
		– Máx	90 °F
	Compuestos orgánicos volátiles (COV)		
	Exento		

Composite Deck Cleaner 313

Preparación de la superficie

Las superficies del proyecto deben estar secas antes de la aplicación. Proteja las superficies adyacentes que no se van a limpiar. Humedezca o proteja la vegetación. Quite o cubra los muebles circundantes del césped, los ornamentos del paisaje, y los objetos metálicos, como los accesorios, puertas de aluminio, y marcos de la ventana, que se puedan empañar.

Se recomienda probar el desempeño del producto en un área poco visible antes de usarlo.

¡ADVERTENCIA! Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberarse polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE OCASIONAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE A LOS NIÑOS. ASIMISMO, LAS MUJERES GESTANTES DEBERÍAN EVITAR LA EXPOSICIÓN.** Utilizar un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpiar cuidadosamente con un aspirador con filtro HEPA y fregona húmeda. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su familia contactando la línea directa nacional de información sobre el plomo, en el 1-800-424-LEAD o entrando en www.epa.gov/lead.

Aplicación

MEZCLADO: Limpiador de terraza de compuesto es un concentrado y debe diluirse en agua. Este envase produce hasta 6 galones de producto mezclado. Mezcle 1 - 1 1/2 tazas de limpiador con 1 galón de agua para el mantenimiento general. Mezcle 2 - 2 1/2 tazas de limpiador con 1 galón de agua para la primera limpieza.

NO MEZCLE EL LIMPIADOR EN RECIPIENTES METÁLICOS. NUNCA MEZCLE O USE CON OTROS LIMPIADORES O PRODUCTOS QUÍMICOS.

1. Aplicar la solución diluida de forma libre a la superficie con un rociador de jardín de plástico o con brocha.
2. Dejar la solución sobre la superficie por hasta 15 minutos. No dejar secar sobre la superficie. Volver a aplicar el limpiador si fuera necesario.
3. Aplicar con una brocha con cerdas duras en la dirección del grano de la madera y enjuagar con una manguera de jardín o con un lavado a presión.
4. Para manchas difíciles, como grasa de barbacoa, puede rociar un poco del concentrado sobre la mancha mientras limpia y raspa con una brocha dura.
5. Dejar secar la superficie completamente. **Nota:** Cuando se aplica en superficies verticales, aplicar desde abajo hacia arriba.
6. Repetir el proceso de limpieza si quedan algunos contaminantes en la superficie.

IMPORTANTE: Dejar secar la superficie completamente.

Mezclado

Mezclar de acuerdo con las instrucciones anteriores.

Limpieza

Limpiar los equipos con agua tibia y jabonosa.

USE COMPLETAMENTE O DESECHE DE MANERA APROPIADA. Los requisitos locales para desechar materiales varían; consulte con su departamento de sanidad o con la agencia estatal designada para asuntos del medio ambiente sobre las opciones para desechar el producto.

Información sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad

CONTIENE: Sodium percarbonate y Sodium metasilicate

EL CONTACTO CON OTRO MATERIAL PUEDE CAUSAR INCENDIO. CAUSA QUEMADURAS EN LOS OJOS, LA PIEL Y LAS MEMBRANAS MUCOSAS. DAÑINO POR INHALACIÓN. DAÑINO SI SE INGIERE.

Usar sólo con la ventilación adecuada. No respire vapores, emisiones del pulverizado o polvo. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use gafas y protector facial resistentes a los productos químicos, guantes resistentes a los productos químicos y ropa protectora durante la aplicación y la limpieza. No use lentes de contacto. Si experimenta lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, o si el monitoreo del aire demuestra que los niveles de vapor están por encima de los límites aceptables, use un respirador apropiado y correctamente ajustado (aprobado por NIOSH) durante y después de la aplicación. Siga las instrucciones del fabricante del respirador para el uso del respirador. Evitar el contacto con ropa y otros materiales combustibles. Guarde lejos de todos los materiales inflamables y combustibles. No almacenar en suelos de madera. Cierre el contenedor después de cada uso. Lavar bien después de la manipulación.



ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65warnings.ca.gov

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente la piel con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa y los zapatos contaminados. Obtenga atención médica si la irritación persiste. En caso de ingestión, **NO INDUZCA VÓMITOS**, busque atención médica de inmediato. Si se ve afectado por la inhalación de vapores, emisiones del pulverizado o polvo, retirar al aire fresco.

EN CASO DE DERRAME – Absorber con material inerte y desechar como se especifica en "Limpieza".

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Vea más información de seguridad y de manejo en la Ficha De Datos De Seguridad.