

ip
Tecnología
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

CÁMARAS PTZ ANALÓGICAS



SEDE ATE

Carretera Central KM 7.5
C.C Plaza Vitarte, Block F
tda 304

SEDE LA MOLINA

Av. Melgarejo N.595

SEDE LIMA





Jr Paruro N.1322 -Sotano
Tda -S112

ahua
TECHNOLOGY

 950 923 109

www.iptecnologiaperu.com



ITEM	CODIGO	IMAGEN	DESCRIPCION	Precio IGV
CÁMARAS DOMO PTZ HD-CVI				0
86	SD22204DB-GC		<p>DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 4X IP66 & IK10 Max 100°/s pan speed 1/2.8" 2MP CMOS •Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Lente: 2.7~11mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Zoom Optico: 4X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, DWDR, ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color: 0.005lux@F1.6; B/W:0.0005Lux@F1.6 • Tecnología Starlight • Max 100°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 12V/1.5A • Consumo 9W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • IP66; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection</p>	S/. 969
87	SD50225DB-HC		<p>DOMO PTZ 2.0 MP 1080p Zoom 25X IK10 IP67 Max 400°/s pan speed 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS. • Lente: 4.8-120mm Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 • Audio 1 in • Alarm 2/1 • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 14W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Incluye soporte de pared y fuente. • IP67; IK10; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection</p>	S/. 2,489
88	SD49225DB-HC		<p>DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X WDR IR 100M IP66 Max 240°/s pan speed 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico: 25X (16X Digital) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color 0.005Lux@F1.6; 0.0005lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0Lux (IR on) • Distancia IR: 100m • Audio 1 in • Alarm 2/1 • Max 240°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 12V/3A • Consumo 22W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Inc sop de pared • IP66 • No inc fuente</p>	S/. 1,829
89	SD59225DB-HC		<p>DOMO PTZ 2.0 MP 1080P Zoom 25X WDR IR 150M IP66 Max 240°/s pan speed 1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS Max. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p. • Lente: 4.8-120mm • Auto Focus • Multi-Formato - HDCVI/TVI/AHD/CVBS • Tecnología Starlight • Zoom Optico:25X(16X Dig.) • Auto(ICR), BLC, HLC, WDR(120dB), ATW, 3D-DNR • Iluminacion: Color: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) • Distancia IR: 150m • Max 400°/s pan speed, 360° endless pan rotation; Tilt: -15°-90° (Auto Flip) • Menu OSD • Presets 300 • Alimentacion: 24 VAC/3A • Consumo 23W • Protocolos: DAHUA, Pelco-P/D • Temperatura: -40°C- 70°C • IP66; • TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection • Incluye fuente • Incluye soporte de pared</p>	S/. 2,929

SEDE ATE

Carretera Central KM 7.5
C.C Plaza Vitarte, Block F
tda 304

SEDE LA MOLINA

Av. Melgarejo N.595

SEDE LIMA

Jr Paruro N.1322 -Sotano
Tda -S112



 **950 923 109**

www.iptecnologiaperu.com