

LISTA DE PRECIOS



ventas@iptecnologiaperu.com

Sede la Molina:  944696652
Sede Ate:  970474689
Sede Lima:  950923109
Provincia:  945280872



LISTA DE PRECIOS Q1 CERCO ELÉCTRICO



| ITEM | MODELO | DESCRIPCION | IMAGEN | UND | STOCK | GARANTIA | PROMO VOLUMEN SUB Inc IGV (US\$) | PRECIO SUB Inc IGV (US\$) |
|------|--------|-------------|--------|-----|-------|----------|----------------------------------|---------------------------|
|------|--------|-------------|--------|-----|-------|----------|----------------------------------|---------------------------|


SISTEMAS DE CERCOS ELECTRICOS

ELECTRIFICADORES DE CERCO ELECTRICO

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|-----------------|----------|-------|----------|
| 1 | | <p>CERCO ELECTRICO - ECR 18 PLUS Electrifica 0,5 Jules, 1400 metros lineales de alambrado, armado/desarmado por control remoto. Tensión de salida regulable: 12.000V (estándar de fábrica), 15.000V o 18.000V; Zona programable: inmediata/instantánea, inteligente, temporizada o temporizada inteligente</p> | | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$75.05 |
| 2 | | <p>ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO MAXI2 Voltaje máximo 13000V Energía de salida máxima 3.2J 2 zonas de alarma independientes Botón de pánico desde el control remoto Salida PGM de contacto seco programable</p> | | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 - | \$192.09 |
| 3 | | <p>ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICO MAXI2 Voltaje máximo 13000V Energía de salida máxima 4.8J 2 zonas de alarma independiente Botón de pánico desde el control remoto 1 salida PGM de contacto seco programable Se activa por control remoto</p> | | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 - | \$235.12 |
| 4 | | <p>VOLSHOCK IP 800 - ELECTRIFICADOR LINSEG Teclado digital incorporado Control remoto incluido Energía de salida 1J. Distancia recomendada 800m lineales Salida de contacto seco (NA y NC) 1 zona de alarma independiente del cerco eléctrico. Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-74 Gabinete de plástico IP55</p> | | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$117.59 |
| 5 | | <p>ELECTRIFICADOR DE CERCO ELECTRICOLINSEG MAXI-RF Electrifica 1600 Mts de Alambrado - 2.0 JOULES Teclado Digital Incorporado Incluye 01 llavero 2 Zonas de alarma Independientes Indicador de batería baja. Producto Certificado con la norma IEC 60335-2-76Gabinete Plástico ABS-IP55Energía de salida 1.6 J</p> | | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$158.84 |

KITS DE ELECTRIFICADORES DE CERCOS ELECTRICOS

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----|-----------------|----------|-----|----------|
| 6 | | <p>KIT CERCO - MAXI-RF INCLUYE: MAXI-RF (Electrifica 1600 Mts de Alambrado - 2.0 JOULES) : 1 UND ES-31: 1 UND LTS 136: 1 UND BAT-12V4A : 1 UND</p> | | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$172.53 |
| 7 | | <p>KIT CERCO - IP800 INCLUYE: IP800 (Energía de salida 1J Distancia recomendada 800m lineales): 1 UND ES-31: 1 UND LTS 136: 1 UND BAT-12V4A : 1 UND</p> | | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$149.58 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----------------|-----------|-----|----------|--|
| 8 |  | KIT CERCO – ECR18 PLUS INCLUYE: JFL-ECR18 PLUS (Energía de salida 0.5J Distancia recomendada 1600m lineales): 1 UND ES-31: 1 UND LTS 136: 1 UND BAT-12V4A : 1 UND |   | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$107.63 | |
| POSTES Y ACCESORIOS PARA CERCO ELECTRICO | | | | | | | | | |
| 9 |  | Poste templador de 1 1/2Diámetro de 1 1/2 por 1.5mm de espesorPoste templador de 4 hilosLongitud del poste 90 cm |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$10.98 | |
| 10 |  | Poste intermedio de 1 1/2Diámetro de 1 1/2 por 1.5mm de espesorPoste templador de 4 hilos Longitud del poste 90 cm |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$10.98 | |
| 11 |  | ARO SIMPLE PARA CERCOS ELECTRICOS |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$0.58 | |
| 12 |  | ARO DOBLE PARA CERCOS ELECTRICOS |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$0.69 | |
| 13 |  | AISLADOR TEMPLADORCUADRADO TC-15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 60 Kg. de tensión Con perno de 1/4" x 3" Tropicalizado (tornillo y perno) Se vende en Bolsa de 50 UND |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$0.62 | |
| 14 |  | AISLADOR INTERMEDIO CONPERNO IG-15 Aísla hasta 15 000 Voltios Soporta hasta los 20 Kg. de tensión Tropicalizado (tornillo y perno) Se vende en Bolsa de 50 UND |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$0.44 | |
| 15 |  | AISLADOR TEMPLADOR TIPO NUEZ / CON GANCHO TN-15 Aísla hasta 15 000 Voltios, Soporta hasta los 100 Kg. de tensión, ideal para cercos eléctricos, Se vende en Bolsa de 50 UND |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$0.90 | |
| 16 |  | AISLADOR INTERMEDIO PLANO IW-15 Protegido con UV contra los rayos ultravioleta, Aísla hasta 15 000 voltios Fabricado en plástico de polietileno de alta densidad. Se vende en Bolsa de 50 UND |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$0.35 | |
| 17 |  | SENSOR DE FLEXION Cuenta con protección UV Aísla hasta 15000V Soporta hasta 50kg de tensión Rampa auto ajustable para el cierre del contacto Distancia de transmisión sin obstáculo: 80m |   | UND | CONSULTAR STOCK | 12 meses | >20 | \$10.06 | |
| 18 |  | CABLE BUJIA ROLLO X 50 MTS. Marca LINSEG modelo CB-50 Rollo de 50 metros |   | UND | A PEDIDO | No Aplica | >20 | \$51.31 | |
| 19 |  | CABLE BUJIA ROLLO X 25 MTS. Marca LINSEG modelo CB-25 Rollo de 50 metros |   | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | \$25.90 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|-----|-----------------|-----------|-----|---|----------|
| 20 |  | ANILLOS DE AGARRE Se vende en bolsa de 50 UND |  |  | UND | A PEDIDO | No Aplica | >20 | - | \$0.44 |
| 21 |  | REGATON PBC 1 1/2 Se vende en bolsa de 50 UND |  |  | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | - | \$0.63 |
| 22 |  | CARTEL DE ADVERTENCIA PARA CERCAS Tamaño: 165x190mm. Material de alta resistencia a las intemperies de la naturaleza. Orificios extras para la fijación en diferentes posiciones. Se vende en Bolsa de 10 UND |  |  | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | - | \$0.91 |
| 23 |  | LETRERO DE ADVERTENCIA ESTÁNDAR Letrero estandar Fabricado en poliestireno de alto impacto con protección UV. Cumple con norma IEC SIN LOGO. Se vende en Bolsa de 20 UND |  |  | UND | CONSULTAR STOCK | No Aplica | >20 | - | \$0.1.80 |
| 24 |  | CONTROLCAR 3.0 - CONTROL REMOTO PARA AUTO 433.92 MHZ para apertura y cierre de puertas automatizadas.- Tecnología Rolling Code, compatible con diversas marcas de puertas automáticas.- Frecuencia fija, no necesita ajuste.- Alcance de transmisión de 150m sin obstáculos. | |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | - | \$9.13 |
| 25 |  | SHC FIT V2 - CONTACTO MAGNETICO PUERTAS & VENTANAS INALAMBRICO Sensor de apertura inalámbrico, alcance de hasta 100m libre de obstáculo con resonador SAW. Diseño ultra fino.- No necesita de ajuste de frecuencia.- Frecuencia de 433,92MHz.- Tecnología Hopping Code. | |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | - | \$12.52 |
| 26 |  | SIR-115 BLANCA V2 - Sirena piezoeléctrica. Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB. | |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | - | \$8.76 |
| 27 |  | Sirena de Doble tonos para Exteriores , con Alimentación de 12Vdc y 30 Watt de potencia con 112 dB. | |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | - | \$19.03 |
| 28 |  | CABLE BLANCO UNIFILAR PARA SISTEMAS DE ALARMA *4HILOS *22 AWG *CCA, 200M | |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | - | \$40.77 |
| 29 |  | Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 4,2 AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 10 x 9 x 7 cm. | |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | - | \$15.95 |
| 30 |  | Batería Seca Recargable de 12 Voltios y 7AMP • Ideal para paneles de alarmas y cercos eléctricos • Medidas 15 x 9.5 x 6.5 cm. | |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | - | \$24.53 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----|-----------------|---------|-----|---------|
| 31 |  | Sensor de Iluminación de pared- 180° sobre pared.- Tiempo: Desde 10seg hasta 7min.- Rango de detección: 12 metros- Luz ambiental:10LUX - 2000LUX - Fácil instalación- Diseño Elegante |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | \$13.50 |
| 32 |  | Sensor de Iluminación de techo y pared- 360° sobre techo y pared.- Tiempo: Desde 10seg hasta 7min.- Rango de detección: 6 metros- Luz ambiental:3LUX - 2000LUX - Fácil instalación- Diseño Elegante |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | \$14.70 |
| 33 |  | IRA-20 V2 Fotoeléctrico Exterior 01 Haz Sensor infrarrojo con haz único y alcance de hasta 20 metros. - Compacto, ideal para puertas automáticas, barreras vehiculares automatizadas entre otros. - Puede ser utilizado en instalaciones empotradas o externas. - Sistema inteligente |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | \$28.56 |
| 34 |  | Fotocélula de Detección* 2 Has de visión que reducen las falsas alarmas.* Distancia de protección exterior 100 metros, 300 metros interior.* Ajuste de alineación mediante display demedición digital. |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | \$57.89 |
| 35 | XA-250  | Fotocélula de Detección* 3 Has de visión que reducen las falsas alarmas.* Distancia de protección exterior 250 metros,400metros interior.* Ajuste de alineación mediante display demedición digital. |  | UND | CONSULTAR STOCK | 6 meses | >20 | \$88.49 |



IP Tecnología
SEGURIDAD ELECTRÓNICA

PROCESO DE ATENCIÓN SERVICIO TÉCNICO Y/O GARANTÍA



1. El cliente realiza la solicitud de servicio técnico por medio telefónico o presencial. Adjuntando su comprobante (Indicando el modelo y la serie del equipo).

2. Se revisa la solicitud registrada del servicio:



Lima: Entregar el producto en nuestras tiendas más cercana.

Provincia: Enviar el producto por la agencia de transporte a domicilio: Av Melgarejo 1675 La Molina, Lima.



3. Se hará un diagnóstico si se puede solucionar inmediatamente o trasladar a laboratorio.



4. Si servicio técnico tiene demoras al soluciona el incidente, se comunicara vía telefónica o por WhatsApp para informar en un plazo no mayor de 5 días, si continua con el proceso hasta la solución.



5. Si servicio técnico soluciona el incidente inmediatamente, se realiza el siguiente proceso:

- El equipo cuenta con la garantía NO VIGENTE, se le indicará al cliente si es reparable y si requiere cambio de piezas. Se le brindara el tarifario de servicios y piezas. Luego, confirmara el servicio con el proceso de pago para su reparación.

- El equipo cuenta con garantía, se le devolverá al cliente el equipo reparado o cambio según el diagnostico.

Para mayor información área de logística y soporte 970-474689



Iptecnologiaperu.com



950 923 109

Proceso para Delivery

-  1 Primero solicita tu pedido por cualquiera de nuestras plataformas
-  2 Realiza el deposito o transferencia del monto de tu pedido
-  3 Recargo adicional dependiendo de Lima metropolitana, periferica o provincia
-  4 Espéranos, tu pedido llegara pronto. (Previa coordinación de horario)



iptecnologiaperu.com



950 923 109



MS BUSINESS INTELLIGENCE EIRL
RUC 20601744164

SEDE LA MOLINA: Av melgarejo 595.

SEDE ATE: Carretera Central Km 7.5 Plaza Vitarte Block F TDA. 304

SEDE LIMA: Jr.Paruro 1322 Sótano TDA. 112

ALMACENES: Chiclayo / Arequipa

www.iptecnologiaperu.com



CTA. Ahorro Soles: 191-36415114-0-42
CCI: 002-191-136415114042-52
CTA. Corriente Dólares: 193-2417994-1-90
CCI: 002-193-002417994190-11



CTA. Corriente Soles: 200-3001961061
CCI: 003-200-003001961-34
CTA. Corriente Dólares: 200-3001961079
CCI: 003-200-003001961079-36



CTA. Soles: 210-01-8989340
CTA. Dólares: 210-022901802



CTA. Soles: 0011 0335 0200439572