

TUTORIAL CRAQUELADO

24-04-2020

El efecto craquelado se ha utilizado desde hace mucho en pintura decorativa. Imita el deterioro con grietas que aparece de forma natural con el tiempo sobre los soportes antiguos. Se puede obtener con distintos materiales: cola blanca, goma laca, etc.

Yo lo voy a crear a partir de un barniz craquelador que se encuentra en cualquier tienda de bellas artes o productos acompañantes de pintura decorativa. Y además, le añadiré un detalle con una plantilla.

MATERIALES

- 1 soporte
- 2 tonos de pintura
- 1 brocha
- Barniz craquelador
- 1 secador de pelo
- cera incolora
- cera oscura
- brocha cera
- 1 plantilla de estarcir

PASO A PASO

1. LIMPIAR EL SOPORTE

con agua tibia y un poco de jabón o amoníaco.

2. PINTAR

Aplicamos 2 capas del primer tono de pintura para tener una base de fondo.

3. APLICAR EL BARNIZ CRAQUELADOR

Echar una capa generosa en todo el soporte pintado. Dejar secar 24h.

4. PINTAR CON EL SEGUNDO TONO DE PINTURA

Aplicar el segundo tono de pintura encima del barniz craquelador.

Importante: procurar no volver encima de la pintura para no arrastrarla y formar grumos.

5. SECAR

Nos podemos ayudar de un secador de pelo o pistola de calor para acelerar la formación de grietas.

6. ESTARCIR

Podemos añadir una plantilla en el soporte, con un pincel de estarcir. Dejar secar 24h.

7. APLICAR LA CERA

Aplicar la cera incolora y/o oscura con la brocha y dejar secar unos 30min.

Pincha [aquí](#) para ver el vídeo de este tutorial.

No olvidéis chequear los consejos que os doy también en mi página web.

