

ПРИБОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ПРАВДИВОЙ» ТОЧКИ ПУЗЫРЬКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:	нержавеющая сталь 1.4301, электрополированный, водонепроницаемый корпус
РАЗМЕР:	200x230x110 mm
ВЕС:	5,2 кг
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ:	IP 55
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:	от сети 100-240 вольт
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:	stäubli RBE 03 /нержавеющая сталь 1.4404
ДИСПЛЕЙ:	Цифровой дисплей SUNX 0-1 бар или 0-10 бар
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ТЕСТЫ:	ТЕСТ НА «ТОЧКУ ПУЗЫРЬКА»
РАЗРЕШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ:	1 мбар - "it-VP-LP"
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ:	10 мбар - "it-VP-HP"
ТЕСТ НА «ТОЧКУ ПУЗЫРЬКА» "IT-VP-LP"	0 - 500 мбар
ТЕСТ НА «ТОЧКУ ПУЗЫРЬКА» "IT-VP-HP"	400 - 7500 мбар
ДАВЛЕНИЕ:	1-8 Бар в зависимости от версии прибора
ГАЗ:	сжатый фильтрованный воздух или Азот
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:	15- 30°C
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ:	2- 50°C
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ:	0-80%