

DRY-LIQUIDS

technical textiles

Am Aussichtsturm. 3-5 (Nord)
D-83512 Wasserburg am Inn

Technisches Datenblatt / Technical Specification Sheet

Antistatischer Polyester Nadelfilz 500g/m ² (Querlinie), wasser- und ölabweisend	Anti-static polyester needle felt 500 g/m ² (cross line) with water&oil repellent	
Produktcode / Product Code	DLTT-WRASPE500X	
Physikalische Eigenschaften / Physical properties		
Faser / Fiber	Polyesterspinnfaden / Polyester staple fiber	
Gelege / Scrim	Polyesterspinnfaden, elektrisches Quer-Garn / polyester staple yarn, cross electric yarn	
Gewicht / Weight(+/-5%)	g/m ²	500
Dicke / Thickness	mm	1,8
Breite / Width	m	≤2,2
Endbehandlung / Finish treatment	Gesengt, kalandriert, thermofixiert, wasser- und ölabweisend behandelt/ Singed, Calendered, Heat set, water&oil repellent treatment	
Luftdurchlässigkeit / Air permeability	l / dm ² / min @200pa	150 ~ 210
	l / m ² / sec @200pa	250 ~ 350
Zugfestigkeit / Tensile strength	Kette / Warp	1100
	Schuss / Weft	1200
Zugdehnung / Tensile elongation	Kette / Warp	20
	Schuss / Weft	25
Temperatur / Temperature		
Dauertemperaturbeständigkeit max. / Continuous temperature	C°	130
Spitztemperaturbeständigkeit / Instant temperature	C°	150
Chemische Eigenschaften / Chemical Properties		
Anti-Säure / Anti-acid	Mittel / Middle	
Anti-Alkali / Anti-alkali	Mittel / Middle	
Anti-Abrieb / Anti-abrasion	Ausgezeichnet / Excellent	
Hydrolysebeständigkeit / Hydrolysis stability	Mittel / Middle	

Die oben genannten Daten entsprechen dem Mittelwert aus einer Reihe von typischen Ergebnisse von unserem Labor und sollen nur als Referenz dienen. Die technischen Informationen unterliegen Änderungen, übliche Toleranzen gelten. / The above mentioned data have been determined according to the averages obtained from a series of typical results by our lab and are intended just for reference. The technical information is subject to changes, usual tolerances apply.

DLTT
Telefon: +49 15170230284
e-mail: info@dltt.de
www.dlitt.de