

Moon




Moon White Nat/Ret 30×60 - 12"×24", Moon White Nat/Ret 60×60 - 24"×24", Moon Mosaico White Nat/Ret 30×30 - 12"×12"





Moon Beige Nat/Ret 60×120 - 24”×48”, Moon Linear Beige Nat/Ret 60×120 - 24”×24”

Riepilogo Gamma Collection/Serie/Gamme

		Formati Sizes							Pezzi Speciali Special Pieces	
										
		60×120 24"×48"	80×80 31½"×31½"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	Din 51130	Din 51097			
		± 8,5	± 8,5	± 9,5	± 9,5					
 White	Nat/Ret	06254	06257	06251	06248	V2	R10	A+B	Nat/Ret	06273
	Grip/Ret	-	06279	06276	-		R11	A+B+C		
 Beige	Nat/Ret	06255	06258	06252	06249	V2	R10	A+B	Nat/Ret	06274
	Grip/Ret	-	06280	06277	-		R11	A+B+C		
 Greige	Nat/Ret	06256	06270	06253	06250	V2	R10	A+B	Nat/Ret	06275
	Grip/Ret	-	06281	06278	-		R11	A+B+C		
										
		Linear 60×120 - 24"×48"	Mosaico 30×30 - 12"×12"							
		± 8,5	± 8,5							

White



80×80 - 31½”×31½” ± 8,5
06257 | Moon White Nat/Ret
06279 | Moon White Grip/Ret



60×120 - 24”×48”
06254 | Moon White Nat/Ret



60×120 - 24”×48” ± 8,5
06273 | Linear White Nat/Ret



60×60 - 24”×24” ± 9,5
06251 | Moon White Nat/Ret
06276 | Moon White Grip/Ret



30×30 - 12”×12”
06290 | Mosaico Moon White Nat/Ret



30×60 - 12”×24” ± 9,5
06248 | Moon White Nat/Ret

Beige




80×80 - 31½”×31½” ± 8,5
06258 | Moon Beige Nat/Ret
06280 | Moon Beige Grip/Ret



60×120 - 24”×48” ± 8,5
06255 | Moon Beige Nat/Ret



60×120 - 24”×48” ± 8,5
06274 | Linear Beige Nat/Ret



60×60 - 24”×24” ± 9,5
06252 | Moon Beige Nat/Ret
06277 | Moon Beige Grip/Ret



30×30 - 12”×12”
06291 | Mosaico Moon Beige Nat/Ret



30×60 - 12”×24” ± 9,5
06249 | Moon Beige Nat/Ret

Greige



80×80 - 31½”×31½” ± 8,5
06270 | Moon Greige Nat/Ret
06281 | Moon Greige Grip/Ret



60×120 - 24”×48” ± 8,5
06256 | Moon Greige Nat/Ret




60×120 - 24”×48” ± 8,5
06275 | Linear Greige Nat/Ret



60×60 - 24”×24” ± 9,5
06253 | Moon Greige Nat/Ret
06278 | Moon Greige Grip/Ret




30×30 - 12”×12”
06292 | Mosaico Moon Greige Nat/Ret




30×60 - 12”×24” ± 9,5
06250 | Moon Greige Nat/Ret

Pezzi speciali
Special pieces



Battiscopa 4,5×60 ± 8,5



Step Nat/Ret 30×60 ± 8,5

Imballi
Packing
Verpackung
Emballage

Formati Sizes		± MM	 Pezzi Scatola Pieces/Box Stck/Karton Carreaux/Boîte	 Mq/Scatola Sqmt/Box Qm/Karton M2/Boîte	 Kg/Scatola Kgs/Box Kg/Karton Kg/Boîte	 Scatole/Paletta Boxes/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	 Mq/Paletta Sqmt/Pallet Qm/Pallet M2/Palette	 Kg/Paletta Kgs/Pallet Kg/Pallet Kg/Palette	 Formato Paletta Size Pallet Format Pallet Dim. Palette
60×120 (24”×48”) Nat/Ret	P	8,5	2	1,44	28,00	44	63,36	1232	120x80x75
80×80 (31½”×31½”) Nat/Ret	P	8,5	2	1,28	24,50	54	69,12	1323	120x80x75
60×60 (24”×24”) Nat/Ret - Grip/Ret	P	9,5	4	1,44	29,00	32	46,08	928	120x80x75
30×60 (12”×24”) Nat/Ret	P	9,5	7	1,26	25,30	40	50,40	1012	120x80x75
60×120 (24”×48”) Linear Nat/Ret	P	8,5	2	1,44	28,00	44	63,36	1232	120x80x75
30×30 (12”×12”) Mosaico Nat/Ret	P	9,5	5	0,45	8,50	60	-	-	-
Pezzi Speciali / Special Pieces									
4,5×60 (1¼”×24”) Battiscopa Nat/Ret	P	9,5	14	0,378 - m.l. 8,40	8,00	80	-	-	-
30×60 (12”×24”) Step Nat/Ret	P	8,5	6	1,08	22,00	36	-	-	-

Caratteristiche Tecniche / Technical Specifications
UNI EN 14411 / ISO 13006 - ALL. G - ISO 10545 Standards

Dimensioni nominali (cm x cm): Nominal sizes (cm x cm):	consultare catalogo consult catalogue	Spessore (mm) / Thickness (mm): Gruppo prodotto / Product Group: Allegato G - B_{IA} - UGL / Annex G - B_{IA} - UGL
---	---	---

Caratteristica tecnica Technical characteristic	Metodo di prova Test method	Requisito per le dimensioni nominali N ≥ 15 cm Requirement for nominal size N ≥ 15 cm	Valore medio Mean value CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE
---	---------------------------------------	---	--

Lunghezza e larghezza / Lenght and width	ISO 10545-2	± 0,6 % (max ± 2,00 mm) Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 1,00 mm)	Conforme In accordance			
Spessore / Thickness		± 5 % (max ± 0,50 mm)				
Rettilinearità dei lati / Straightness of sides		± 0,5 % (max ± 1,50 mm) Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 0,80 mm)				
Ortogonalità / Rectangularity		± 0,5 % (max ± 2,00 mm) Rett./Rect.: ± 0,3 % (max ± 1,50 mm)				
Planarità superficie / Surface flatness		± 0,5 % (max ± 2,00 mm) Rett./Rect.: ± 0,4 % (max ± 1,80 mm)				
Assorbimento acqua / Water absorption Water absorption (%)	ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5 %	Ev ≤ 0,1 %			
Sforzo di rottura (S) Breaking strenght (S)	ISO 10545-4	S > 1300 N (Spessore / Thickness ≥ 7,5 mm) S > 700 N (Spessore / Thickness < 7,5 mm)	Conforme / In Accordance (S > 12000 N (Spessore/Thickness = 20 mm))			
Resistenza alla flessione Modulus of rupture		R > 35 N/mm ² (Medio/Average)	R > 45 N/mm ² (Medio/Average)			
Resistenza all'urto Impact resistance	ISO 10545-5	COR > 0,55 (Coeff. restituzione) COR > 0,55 (Coeff. restitution)	Conforme In accordance			
Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6	< 175 mm ³	< 140 mm ³			
Coeff. Dilatazione termica lineare 20-100°C Coeff. Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value	6,7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹			
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Prova superata Test passed	Resistente Resistant			
Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545-12	Prova superata Test passed	Resistente Resistant			
Resistenza ai prodotti chimici acidi e basi a basse concentrazioni/alte concentrazioni prodotti chimici d'uso domestico e additivi per piscina Resistance to chemicals low/high concentrations of acids and alkalis household chemicals and swimming pool salts	ISO 10545-13	Valore dichiarato Minimo Classe B Declared value Minimum Class B	NAT - ANTISLIP LA A LA A			
Resistenza alle macchie Resistance to staining		Minimo Classe 3 / Valore dichiarato Minimum Class 3 / Declared value	NAT - ANTISLIP 5			
Resistenza allo scivolamento * Slip Resistance	EN 16165 C (ex Din 51130) EN 16165 A (ex Din 51097) ANSI A326.3:2022 (DCOF) D.M.236/89 (B.C.R.A.) BS EN 16165:2021 Annex C AS/NZS 4586-13 Annex A		NAT	ANTISLIP		
		Valore dichiarato / Declared Value	R10	R11		
		Valore dichiarato / Declared Value	A+B	A+B+C		
		Valore dichiarato / Declared Value				
		μ > 0,4 (Wet / Dry)				
		PTV > 36 (low slip risk)				
		Declared classification				
Conduttività termica Thermal conductivity	UNI EN 12524	/	= 1,3 W / m°K			
Variazione dei colori alla luce Light and colour fastness	DIN 51094	/	Nessuna variazione / No variations			
Reazione al fuoco Fire reaction	UNI EN 13501-1	/	A1 _{FL} (Classe / Class)			

*TRATTANDOSI DI NORMATIVE NAZIONALI, I METODI DI PROVA, I REQUISITI E LE CLASSIFICAZIONI VARIANO DA PAESE A PAESE. IL VALORE ATTESO DALLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA PRODUZIONE DI INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., PUÒ VARIARE IN BASE AL LOTTO PRODUTTIVO. SPECIFICA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.
TEST METHODS, REQUIREMENTS AND CLASSIFICATIONS DIFFER FROM COUNTRY TO COUNTRY, ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS. THE EXPECTED VALUE OF SLIPPAGE RESISTANCE OF PRODUCTS BY INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. MAY VARY DEPENDING ON THE PRODUCTION BATCH. SPECIFIC DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST.
PRÜFVERFAHREN, ERFORDERNISSE UND KLASSEFICATIONEN SIND VERSCHIEDEN VON LAND ZU LAND, GEMÄSS DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN. DER ERWARTUNGSWERT DER RUTSCHSICHERHEIT DER PRODUKTE VON INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. KANN SICH - JE NACH DER PRODUKTIONSPARTIE - VERÄNDERN. SPEZIFISCHE UNTERLAGEN SIND AUF VERLANGEN ZUR VERFÜGUNG.
LES METHODES D'ESSAI, LES RÉQUISITIONS ET LES CLASSIFICATIONS CHANGENT DE PAYS À PAYS, SELON LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES. LA VALEUR ATTENDUE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES PRODUITS DE INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. PEUT VARIER EN FONCTION DU LOT DE PRODUCTION. UNE DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSEFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE



CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE



CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.
VIA DEL CROCIALE 42/44, 41042 FIORANO (MO) - ITALY
T. +39 0536.849111 – F. +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT - INFO@CERAMICHEPIEMME.IT