

Aplicadores HDE



Aplicaciones

- Inyección de resina adhesiva Hilti HIT para la fijación de varillas y barras de refuerzo en concreto y mampostería
- No necesita suministro eléctrico externo
- Para su uso conjunto con un porta cartucho de 500 ml negro o rojo
- Fijaciones en serie y/o inyección en barrenos profundos

Ventajas

- Rápida inyección de mortero que mejora la productividad
- Selector de ajuste de dosis, para una aplicación precisa y controlada
- Carga del cartucho flexible, rápida y sencilla
- El modelo HDE 500-A22 puede aplicar hasta 130 cartuchos de adhesivo HIT (500 ml) con una sola carga de batería B22 de 5.2 Ah, o hasta 60 cartuchos con una batería compacta de 2.6 Ah
- Liberación automática de la presión para no desperdiciar resina
- Diseño robusto para todas las condiciones de trabajo en sitio



Estas instrucciones se encuentran abreviadas y pueden variar según la aplicación. Siempre lea y siga las instrucciones completas adjuntas al producto o consulte la sección de descarga de su sitio web Hilti local.

Aplicador a batería HDE 500-A22

Información técnica

Tipo de aplicador	Batería
Tipo de batería	22 V
Tipo de fuente de energía	Plataforma de batería de 22 V



Código	Peso	Contenido del paquete	Número de ITEMS
HDE 500-A22 caja	2.2 kg	1x Aplicador HDE 500-A22 EU cpl	2005630