

Herramienta de fijación a pólvora DX 460-F8



Aplicaciones

- Fijación de lámina metálica a concreto, piedra caliza o acero
- Fijación de madera a concreto, piedra caliza o acero
- Fijación de encofrado 2x4s con el clavo para encofrado X-CT
- Instalación de uniones de muros o ladrillos
- Instala el separador de cimbra X-FS en losas de concreto
- Fijación de membranas impermeabilizantes y láminas de drenaje a concreto o bloques

Ventajas

- Versatilidad: para una amplia variedad de aplicaciones
- Excelente ergonomía con bajo retroceso
- Regulador de potencia
- Totalmente automática
- Avance automático de cartuchos
- Excelente relación peso-potencia, para la fijación de una amplia variedad de materiales a concreto y acero



Información técnica

Color/nivel de cartucho	Amarillo, Negro, Rojo/5, Verde
Materiales base	Hormigón, Acero
Peso	3.2 kg
Potencia (máx.)	325 J
Rango de longitud de la fijación	12 - 72 mm
Tipo de cartucho	6.8/11 M10
Tipos de pernos	Pernos individuales con arandela de plástico de 8 mm
Velocidad máx. de inserción de pernos	700 / h
Dimensiones (L x An x Al)	453 x 72 x 180 mm



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
DX 460 F8	1x Pistón X460P8, 1x Guía pernos X-5-F8 cpl, 1x Equipo de limpieza DX 460, 1x Maletín	305179