



¡Calidad puesta en buenas manos!

MUNDIAL 200 INV



Trabajo Industrial Ligero



Aplicaciones

- Soldadura con electrodo revestido (SMAW) en diámetros desde 1.6 mm hasta 4.0 mm (1/16" a 5/32") en electrodos E7018, E6013, E6011 y de acero INOXIDABLE.
- Soldadura TIG (GTAW) c.d., principalmente para soldadura de acero inoxidable, con arranque de arco controlado con sistema "CONTACT-TIG", con electrodo de tungsteno en diámetros de 1 mm a 1.6 mm (0.040" y 1/16").

Ventajas

- Fuente de poder tipo inversor.
- Tensión de alimentación Dual 127 V c. a. / 220 V c. a. +/- 10 V % (de configuración automática según la tensión presente).
- Selector digital de proceso.
- Control electrónico de corriente, que permite un ajuste preciso de la corriente de soldadura.
- Protección contra calentamiento excesivo, que evita daños al equipo por abuso del ciclo de trabajo.
- Sistema de enfriamiento de ventilación forzada.
- Indicador luminoso de encendido.
- Indicador luminoso del voltaje de alimentación presente.
- Indicador luminoso de proceso.
- Indicador luminoso de protección térmica.
- Ligera y fácil de transportar, inclusive cargar al hombro mientras se suelda.

Incluye

- Juego de cables para soldar (con tenaza, pinza portaelectrodo y conectores rápidos).
- Cable de alimentación sin clavija.
- Correa para cargar al hombro
- Manual de usuario que incluye: guía de operación, guía de mantenimiento, lista de partes y póliza de garantía.

Uso

- Fabricación ligera.
- Reparación y mantenimiento.
- Carrocerías.
- Automotriz.
- Contratistas mecánicos.
- Construcción civil.
- Maquinaria agrícola.
- Escuelas de capacitación.

Especificaciones

Tipo de salida	Proceso	Tensión de alimentación (V c.a.)	Salida Nominal (A@V)	Ciclo de trabajo (%)	Gama de corriente (A)	Tensión de circuito abierto (V)	Consumo a carga nominal, 50 Hz - 60 Hz		
							A	kVA	Kw
c.d.	Stick	127	130@23	40	30-130	78	43	5.4	3.8
		220	200@26		30-200	70	48	10.9	6.7
	TIG	127	130@15	40	30-130	74	32	4.2	2.8
		220	200@18		30-200	64	32	7.2	4.2

Peso, kg (lb): 7 (15.4)

Peso Embarque, kg (lb): 10.8 (23.8)

Dimensiones, mm (pulg): Alto 260 (10.2) sin asa, 295 (11.6) con asa Ancho 155 (6.1) Largo 430 (16.9)

Accesorios opcionales

ANTORCHA TIG-150 12.5"