

HD 6/15

No. de Parte 1.150-609.0

Clase Compacta: manejable y maniobrable. Las medidas compactas, el escaso peso y la gran potencia limpiadora hacen de este equipo un aparato universal para la limpieza.



DATOS TÉCNICOS:

Conexión de red.

Alimentación eléctrica. 220 V, 1~60 Hz, 3 Hilos.
Potencia de conexión. 3.2 kW.
Fusible de red. 16 A.

Conexión de agua.

Máxima temperatura de entrada. 60 °C.
Mínimo caudal de alimentación. 700 l/h.
Máxima presión de entrada. 145 psi (1 MPa).
Longitud min. de la manguera de alimentación. 7.5 m.
Diámetro min. de la manguera de alimentación. 3/4"

Potencia y rendimiento.

Presión de trabajo. 435-2030 psi (3-14 MPa).
Caudal de operación. 230-560 l/h.
Aspiración de detergente. 0 – 35 l/h.

Medidas y peso.

Dimensiones (l x a x h). 360 x 375 x 925 mm.
Peso sin accesorios. 23 Kg.
Nivel sonoro (según EN 60704-1). 72 dB (A).
Depósito de detergente. NA.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- **Larga vida útil** gracias a la nueva bomba de tres pistones axiales en acero especial de gran resistencia, incorpora una entrada de agua fabricada en latón.



- **La robusta asa de empuje de aluminio** se ajusta de acuerdo a la necesidad del usuario para su fácil traslado y operación.



- **Las ruedas de grandes dimensiones** aseguran una excelente maniobrabilidad del aparato, incluso al transportarlo por terreno irregular o por escalones.



- **Tecnología y diseño ergonómico.** La nueva pistola con sistema Easy Press permite reducir la fuerza de sujeción y apriete. El sistema AVS evita torsiones en la manguera de alta presión.



- **Protección al medio ambiente** mediante la cómoda y exacta dosificación del detergente gracias a la válvula dosificadora.



- **Posee una gran capacidad de maniobra** y se puede transportar cómodamente en vehículos de tipo comercial y familiar.



ACCESORIOS INCLUIDOS:

Boquilla de chorro triple, conmutación del chorro 0° / 25° / 40°

4.767-083.0



Lanza de acero inoxidable giratoria bajo presión de 850 mm.

4.760-560.0



Pistola con sistema Easy Press.

4.775-463.0



Manguera de alta presión de 10 metros ID 6 / 155°C / 20 MPa.

6.391-238.0



Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.