GRUPO COCOVER, S.A. DE C.V.
Calle Dos Arroyos 267, Col. Fdo. Gutiérrez Barrios Ixtaczoquitlán, Ver., MEXICO
R.F.C: GCO070717TW0 Tel: (01-272) 721-16-36
e-mail: operacion@grupofe.com
cocover.com.mx

ROTOMARTILLO COMBINADO SDS MAX 1- 3/4" 10 KG 5546-21 MILWAUKEE

El martillo rotativo SDS Max de 1-3/4" de MILWAUKEE tiene un potente motor de 15 A capaz de generar 8.1 libras-pie de energía de impacto para las aplicaciones más exigentes. El embrague electrónico AUTOSTOP evita la rotación excesiva de la herramienta en caso de bloqueo de la herramienta. Brindando a los usuarios una experiencia más controlada mientras usan el taladro percutor con cable. El dial de velocidad variable permite a los usuarios establecer la velocidad óptima para cada aplicación, mientras que dos modos, Rotomartillo y solo Percutor, permiten transiciones fáciles entre la perforación de orificios grandes o las aplicaciones de astillado, un botón de bloqueo permite a los usuarios astillar sin apretar constantemente el gatillo AVS avanzado incorporado (sistema antivibración) minimiza la vibración que sienten los usuarios mientras usan el taladro del martillo rotativo

CARACTERISTICAS

- Potente motor de 15 Amperios
- E-Clutch para protección del usuario
- Construido para durar en las aplicaciones mas difíciles
- 8.1 pies libras energía de impacto
- AUTOSTOPE-embrague
- Marcación rápida variable
- Sistema avanzado antivibración AVS
- 2 modos: Rotomartillo y solo martillo
- Botón de bloqueo
- 380 RPM
- 2900 BPM
- 10 m/sq.seg vibración

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 15 amperio
- Velocidad máxima (RPM) 385 rpm
- Peso del producto: 9,8 Kg