SCHULZ

Oil Less Compressors

Línea Sin Aceite

LANZAMIENTO
NEW PRODUCT

SCHULZ

WHEN THE SUBJECT IS HEALTH, RELIABILITY IS ESSENTIAL
CUANDO SE TRATA DE SALUD, LA CONFIANZA ES FUNDAMENTAL

The compressed air needs proper treatment for health-related environments. That's why you need a compressor as Oil Less Compressors Schulz, which in addition to operating at a very low noise level, has a high volumetric efficiency and absence of lubricating oil in the compressed air.
El aire comprimido necesita un tratamiento adecuado para ambientes de salud. Por esta razón, necesita compresores Libres de Aceite Schulz, que además da alta eficiencia volumétrica y ausencia del aceite lubricante en el aire comprimido, operan en bajísimo nivel de ruido.

- Twin aluminum cylinders with high-tech surface treatment - *HIGHER DURABILITY*
  Cilindros dobles de aluminio con tratamiento superficial de alta tecnología - MAYOR DURABILIDAD
- 4-pole motor - *LOWER NOISE LEVEL*
  Motor de 4 polos - MENOR NIVEL DE RUIDO
- Direct coupled - *LESS MAINTENANCE*
  Acople directo - MENOS MANTENIMIENTO
- Shock absorbers on the pump and tank - *LESS VIBRATION*
  Bases amortiguadoras en el bloque y en el tanque - MENOR NIVEL DE VIBRACIÓN
- Manual ball valve tank drain - *QUICK CONDENSATE DRAINAGE*
  Purgador con válvula de esfera - RAPIDEZ EN EL DRENAJE DEL CONDENSADO
- Easy access air filter - *SIMPLER TO CLEAN AND MAINTAIN*
  Filtro de aire visible - FACILIDAD EN EL ACCESO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- Air receiver in accordance to European Community standards - *HIGHER SAFETY*
  Tanque de aire que atiende a las normas de la Comunidad Europea - MÁS SEGURIDAD

CSD 5.1/25

CSD 5.1/40

CSD 9.1/40

CSD 15.1/40

CSD 18.1/100

MODEL *MODELO*	CODE *CODIGO*	MOTOR				DISPLACEMENT *DESPLAZAMIENTO*		OPERATING PRESSURE/ *PRESIÓN DE OPERACIÓN*		COMPRESSOR PUMP *UNIDAD COMPRESORA*		TANK	NET WEIGHT *PESO NETO*	GROSS WEIGHT *PESO BRUTO*	PRODUCT DIMENSIONS *DIMENSIONES PRODUCTO*	CONTAINER QUANTITY *CANTIDAD CONTENEDOR*	
		kW	hp	V	Hz	l/min	cfm	Min	Max.	N° Stages *N° Etapas*	N° Pistons *N° Pistones*	L	kg	kg	mm (WxHxL)	20	40
CSD - 5.1/25	931.1319-0	0,75	1,0	115	60	141	5	87 psig 6 bar	114 psig 8 bar	1	2	26	23,0	24,0	405x547x405	280	580
CSD - 5.1/40	931.1340-0	0,75	1,0	115	60	141	5			1	2	40	33,5	36,5	405x737x405	210	435
CSD - 9.1/40	931.1322-0	1,10	1,5	115	60	255	9			1	2	40	34,5	37,5	405x737x405	210	435
CSD - 15.1/40	931.1325-0	1,50	2,0	115	60	425	15			1	2	40	35,5	38,5	405x737x405	210	435
CSD - 18.1/100	931.1341-0	2x1,1	2x1,5	115	60	510	18			1	2x2	100	71,5	81,5	1160x827x425	52	108

November/*Noviembre 2020*

The images are for illustrative purposes only. Schulz reserves the right to make technical and design changes without prior notice, while preserving the product quality.
Las fotos presentadas son apenas de carácter ilustrativo. Schulz se reserva el derecho de efectuar alteraciones técnicas y de diseño sin aviso previo, preservando la calidad del producto.