

Rotomartillo multifuncional TE 2-M



Aplicaciones

- Perforaciones cotidianas en concreto, mampostería y piedra natural
- Dos velocidades para óptimas perforaciones en acero, madera y plásticos utilizando el mandril de cierre rápido (opcional)
- Atornillado con un adaptador de puntas (opcional)
- Función de perforación en reversa muy útil para atascados de broca

Ventajas

- Rotomartillo SDS con tres funciones (perforación con percusión y dos velocidades para perforaciones sin percusión)
- Motor robusto con alto índice de carga para la máxima fiabilidad
- Mandril "TE-C Click" de cambio rápido y selector de función fácil de utilizar para máxima comodidad en el trabajo
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de taladro
- Mango lateral 360° que se ajusta fácilmente a la preferencia del usuario o al uso en espacios reducidos
- Mandril de cierre rápido para óptimas perforaciones en acero, madera y plásticos

Información técnica

Tipo de mandril	TE-C (SDS Plus)
Modo de trabajo	Taladro con percusión, Solo taladro
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.9 kg
Energía de impacto	1.8 J
Diámetro de taladrado óptimo en hormigón	3/16 - 1/2 in [pulgadas]
Rango de diámetro de taladro para brocas para taladro percutor	3/16 - 7/8 in [pulgadas]
Rango de diámetro de taladro para brocas para metal	1/8 - 1/2 in [pulgadas]
Rango de diámetro de taladro para brocas para madera	3/16 - 13/16 in [pulgadas]
Tipo de interfaz de mandril	Desmontable
Conmutador inversor	Sí
Frecuencia de impacto plena	4600 impactos/minuto
Bloqueo de interruptor de control	Sí

2008 ■

