Demoledor TE 1000-AVR

Aplicaciones

- Demolición de concreto y mampostería a nivel de suelo o por debajo del nivel de la cintura
- Renovaciones de losas y pisos de todo tipo
- Cincelado correctivo, para arreglos en puertas y ventanas
- Demolición para pasos de tuberías, ductos de aire y cableado

Ventajas

- Poderoso desempeño de demolición gracias a su alta energía de impacto
- Diseño ergonómico, para facilitar su manejo en exigentes aplicaciones de demolición
- Motor SR, sin escobillas/ sin carbones, libre de mantenimiento, con tres cámaras de lubricación diferentes para intervalos de mantenimiento y vida útil más prolongados
- Los valores de vibración más bajos de su clase gracias al innovador sistema activo de reducción de vibraciones (AVR) del subchasis de Hilti
- Cables de electricidad desprendibles para reemplazos rápidos de cables rotos o dañados
- Sistema de remoción de polvo DSR-B que recolecta hasta el 95% del polvo (opcional)

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	12.5 kg
Tipo de mandril	TE-S
Energía de impacto	26 J
Frecuencia de impacto plena	1950 impactos/minuto
Reducción activa de la vibración	Sí
Vibración triaxial para cincelado en hormigón[1)]	5.0 m/s²
Motor sin escobillas	Sí
Indicador de servicio	Sí
Dimensiones (L x An x Al)	710 x 141 x 305 mm
Dirección de trabajo	Rotura de paredes y suelos
Adaptador de aguja	No
Aplicación	Demolición de suelos, Pasos/aperturas, Desbaste y alisado de superficies, Eliminación de yesos, azulejos y otros

[1)] según EN 60745-2-6