

Demoledor TE 800-AVR



Aplicaciones

- Trabajos de demolición en paredes
- Trabajos de corrección en losas de piso
- Ruptura de aperturas para puertas y ventanas
- Perforaciones para conductos y tuberías

Ventajas

- Poderoso desempeño de demolición gracias a su alta energía de impacto y a los innovadores cinceles Hilti
- Diseño de “empuñadura en D” para un balance perfecto en las aplicaciones de pared y un buen manejo en uso universal
- Cinceles de pared Hilti desarrollados exclusivamente para aplicaciones de pared que aumentan la productividad y mejoran el manejo gracias a su peso reducido, su longitud perfecta y el acero endurecido al aire para un filo excepcional de la punta
- Los más bajos niveles de vibración en su clase gracias al innovador sistema de Reducción Activa de Vibración de Hilti (AVR)
- El sistema opcional de remoción de polvo TE DRS-B elimina hasta el 95% del polvo fino producido
- Botón para reducción de potencia con una sola pulsación, para el uso en materiales más ligeros y una mayor precisión en los trabajos de demolición controlada

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	10.6 kg
Tipo de mandril	TE-S
Energía de impacto	21 J
Frecuencia de impacto plena	1890 impactos/minuto
Reducción activa de la vibración	Sí
Vibración triaxial para cincelado en hormigón¹⁾	9.0 m/s ²
Motor sin escobillas	No
Indicador de servicio	Sí
Dimensiones (L x An x Al)	587 x 141 x 326 mm
Dirección de trabajo	Rotura de paredes y suelos
Adaptador de aguja	No
Aplicación	Demolición de paredes, Pasos/aberturas, Cincelado correctivo, Desbaste y alisado de superficies, Uso versátil en paredes y suelos

¹⁾ según EN 60745-2-6



AVR

