

## Taladro con percusión UH 700



### Aplicaciones

- Perforación con percusión en mampostería y piedra natural
- Perforación sin percusión en acero y chapa
- Perforación sin percusión y con brocas corona en maderas blandas y duras
- Diferentes aplicaciones de atornillado
- Perforación de grandes diámetros sobre madera

### Ventajas

- Empuñadura tipo "P", ligero y con un comfort único
- Opción de mandril sin llave con bloqueo de husillo o de mandril con llave
- Dos velocidades más una función de percusión adicional para una amplia gama de aplicaciones
- Muy confiable gracias a su robusta carcasa y su excepcional motor
- Control electrónico de velocidad progresivo para arranque y atornillado suaves
- Engranaje de gran diámetro, para una mayor vida útil

### Información técnica

<b>Tipo de mandril</b>	Mandril de 3 mordazas, 1,5 - 13 mm
<b>Modo de trabajo</b>	Taladro con percusión, Solo taladro
<b>Par ajustable</b>	No
<b>Número de marchas</b>	2
<b>Velocidad de rotación</b>	Velocidad 1: 900 rpm
<b>Par máx.</b>	80 Nm (Junta fría)
<b>Peso según procedimiento EPTA 01/2003</b>	2.6 kg
<b>Dimensiones (L x An x Al)</b>	342 x 86 x 205 mm
<b>Bloqueo de interruptor de control</b>	Sí
<b>Clase de protección</b>	Clase I, II (doble aislamiento) según EN
<b>Conmutador inversor</b>	Sí
<b>Control de velocidad</b>	Sí

