



CERTIFICADORA ACREDITADA POR



N.R.S: 37.00664/Z



ANTOX ACRÍLICO

Recubrimiento antioxidante acrílico



Presentación

Formulación de potentes inhibidores de corrosión, sobre unas bases acrílicas, con alto contenido en sólidos, preparada especialmente para la protección de metales féreos. Una aplicación adecuada del producto, protege de la oxidación. Especial para la protección contra el óxido en envasados de latas para industria alimentaria. Carece de todo tipo de disolventes.

Aplicación

Para el tratamiento de piezas y componentes, una vez terminada la fase o etapa de fabricación.

Observación

El producto puede almacenarse en cualquier lugar sin medidas especiales. El tratamiento puede realizarse por inmersión, en lavadoras, por aspersión o por medio de pulverización, siendo suficiente y como ejemplo, una capa protectora de 0.01mm. de espesor.

ESPECIFICACIONES



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333



N.R.S: 37.00664/Z



Dosificación

Añadir entre 50 y 60 gr. por cada 500 litros de agua. En máquinas de lavado el agua deberá cambiarse en función del uso.

Envasado

En garrafas plásticas de 25 litros.

En bidones de 220 litros.

En contenedores de 1.000 litros.

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z

ESPECIFICACIONES



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

2 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333