



CERTIFICADORA ACREDITADA POR



N.R.S: 37.00664/Z



DESENGRÁS CIP ALCALINO

Desengrasante líquido de alta alcalinidad para desengrase de fuerte resistencia



Presentación

Desengrasante alcalino especialmente preparado para circuitos de limpieza CIP en su fase alcalina. Especial para acción desengrasante y humectante. Sus elementos caústicos, tensoactivos y secuestrantes garantizan una óptima limpieza en circuitos CIP y máquinas automáticas de lavado.

Propiedades

Propiedades físico químicas

Aspecto: líquido ligeramente amarillo, soluble en agua en todas las proporciones.

Densidad: (kg/l) 1,310. +/-0,010

pH: 14,5 +/- 0,50

Desengrás: Conductividad (mS/cm)

0,5	14,5
1	27
2	48
3	70
4	90
5	110

ESPECIFICACIONES



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333



N.R.S: 37.00664/Z



Aplicación

Idóneo para la utilización sobre superficies de cualquier tipo: acero inoxidable, hierro, plomo, latón, bronce, caucho, poliéster, polietileno, plástico, pvc, etc

Dosificación

Aplicar dosis diluidas entre un 0,5% y un 3% según uso, y en función de la suciedad, temperatura y aplicaciones. Para usos concretos en circuito pueden llegar a ser necesarias aplicaciones con un máximo de 5% en dilución.

Envasado

En garrafas plásticas de 6, 12 y 35 kg.

En bidones de 220 kg.

Contenedores de 1.200 Kg.

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z

ESPECIFICACIONES



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

2 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333