



CERTIFICADORA ACREDITADA POR



N.R.S: 37.00664/Z



DESENGRÁS VLG

Desengrasante líquido para uso con espuma controlada hidrofugante y abrillantador



Presentación

Disuelve perfectamente grasas, aceites y mohos, emulsionándolas y logrando su separación completa de la superficie a limpiar, sin dejar película alguna. Disminuye notablemente la tensión superficial del agua de disolución, penetrando en los poros y lugares más inaccesibles.

Compuesto por tensoactivos, agentes caústicos, glicoles y neutralizantes de cal, apropiados para la limpieza donde quiera que se aplique. Este producto es alcalino, con un PH 14, totalmente miscible en agua y biodegradable. No contiene NTA. Tiene la espuma controlada para el uso en máquinas lavadoras y autoclaves. Producto especial para todo tipo de aplicaciones de desengrasado en empresas de alimentación con especial énfasis en su acción hidrofugante y abrillantadora.

Propiedades

Propiedades físico químicas

Aspecto: líquido ligeramente amarillo, soluble en agua en todas las proporciones.

Densidad: (kg/l) 1,030. +/-0,010

pH: 14,5 +/- 0,50

ESPECIFICACIONES



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333



Desengrás: Conductividad (mS/cm)

0,5	14,5
1	27
2	48
3	70
4	90
5	110

Aplicación

Idóneo para la utilización sobre superficies de cualquier tipo. Es muy efectivo como limpiador desengrasante eficaz para suelos y equipos industriales, motores, pequeña maquinaria de precisión, bombas, extractores, hornos, etc.

Idóneo para la utilización sobre superficies metálicas o cristal de cualquier tipo. Es muy efectivo en el desengrase de los envases en las líneas de fabricación en conservas de cualquier clase. Idóneo para limpieza donde se precisa un alto grado de desengrase y desinfección.

Dosificación

Para industrias conserveras, aplicar en la maquina de lavado 600 gr. por cada 500 litros de agua. Para uso en autoclaves aplicar 1 litro por cada 1.000 litros de agua, siempre según el tipo de autoclave.

Para el resto de uso de desengrase general en limpiezas, utilizar una dilución en agua de entre un 3% y un 5% dependiendo del grado de suciedad.

Envasado

En garrafas plásticas de 5, 10 y 30 kg.

En bidones de 205 kg.

Contenedores de 1.050 Kg.

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z

ESPECIFICACIONES



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

2 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333