



DESOX FE

Desoxidante energético para superficies férreas



Presentación

La acción de este producto es rápida y eficaz, consiguiendo en poco tiempo un decapado perfecto de las superficies afectadas. El sinergismo entre sus componentes le confiere un elevado poder de arranque y disolución del óxido.

Aplicación

Para la limpieza y desoxidación de metales ferrosos que a continuación vayan a ser sometidos a cualquier tipo de proceso de acabado.

Observación

En el caso de que la pieza no sea tratada de inmediato, se recomienda aplicar una capa protectora de nuestra gama "Satinex" para evitar nueva oxidación.

Dosificación

La disolución del producto se efectuará de acuerdo con la capa de óxido existente en cada caso. Para grandes costras de óxido será conveniente diluir una parte de producto en una parte de agua. Para acciones más leves, puede rebajarse más, diluyendo una parte de producto en hasta 5 partes de agua.

Envasado

En garrafas plásticas de 30 kilos.

Nº de Reg. Sanitario: 37.00664/Z

Código autorización servicio de Biocidas de Aragón: 0295A50-1FB.



3ª edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 1

ESPECIFICACIONES

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333