

GRAS LIT SPRAY

Grasa de litio en Spray



Presentación

Grasa de litio en spray. Proporciona una lubricación duradera a todas las piezas móviles. Contiene aditivos antioxidantes, anticorrosivos y EP. Puede utilizarse como grasa universal en aplicaciones extrema presión y generales que precisen una grasa de gran calidad.

Características

- Gran poder lubricante.
- Amplio rango de temperaturas de aplicación: -20oC a 130oC.
- Reduce la fricción y el desgaste.
- Protege contra el óxido y la corrosión, alargando la vida útil de máquinas y mecanismos.
- Seca rápidamente, no gotea y no se congela, quedando una película blanca visible.

Aplicaciones

Maquinaria, rodamientos, cojinetes, rodillos, cadenas, tornos, ventiladores, cuchillas, engranajes, baterías, antenas, bisagras, herramientas, puertas automáticas y correderas, ventanas...

ESPECIFICACIONES



3^a edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333

Datos técnicos (sin propelente)

Aspecto		Grasa
Densidad 15°Cg/ml	ASTM D-1298	0.810-0.830
Temperatura de trabajo (producto)		-20-140°C
Punto de gota	ASTM D-2295	190-210
Consistencia	NLGI	2

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Pulverizar sobre la superficie a tratar dejando actuar unos minutos. Aplicar con las piezas en movimiento para facilitar la penetración del producto.

Condiciones de almacenamiento

Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50oC. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad.

Envasado

Aerosol. Contenido neto: 400 ml. En caja de 24 unidades.

