

GRAS MOL SPRAY

Grasa de bisulfuro de molibdeno en Spray



Presentación

Grasa multipurpose en SPRAY, de muy alta calidad, con espesante de jabón de litio y aditivos antioxidantes, anticorrosivos, de untuosidad, EP y MoS₂ microfino.

Características del producto

Alta capacidad de lubricación.
Resistente a altas temperaturas y presiones en industria y ferrocarril.
Excelente adherencia.

Aplicaciones

Engrase EP de larga duración para mecanismos delicados sometidos a trabajos duros.

Engrase “Long-life” de cojinetes y rodamientos. Motores eléctricos. Engrases de seguridad con frecuencias dilatadas.

ESPECIFICACIONES



3^a edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333

Datos técnicos (sin propelente)

Aspecto		Grasa color negro oscuro
Temperatura de trabajo (producto)		-20 - 180°C
Punto de gota	ASTM D2295	200°C
Consistencia	NLGI	0

Modo de empleo

Se recomienda limpiar, desengrasar y secar las superficies a tratar.
Agitar bien antes de usar. Pulverizar sobre la superficie dejando actuar unos minutos.

Otra información

Condiciones de almacenamiento: protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. Conservar lejos de cualquier fuente de chispa o llama incandescente. Conservar en lugar bien ventilado y sin humedad.

Envasado

Aerosol. Contenido neto: 400 ml. Caja de 24 unidades.

