

JABÓN CAR ESPUMA

Espuma activa para limpieza de automóviles, camiones y autobuses en túneles de lavado



Presentación

Jabón de gran poder de limpieza para lavado de carrocerías consiguiendo un perfecto acabado. Posee una alta capacidad espumante con espuma activa.

Este producto está preparado con aditivos antioxidantes, totalmente inocuos a la pintura de la carrocería, que protegen los sistemas de bombas del túnel.

Aplicación

Para el lavado automático de todo tipo de automóviles, camiones y autobuses.

Observación

Normalmente se utiliza con la espuma extra del producto, facilitando el lavado, protección de la carrocería y brillo de la misma.

ESPECIFICACIONES



3^a edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 2

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333



Dosificación

La recomendada por los fabricantes de la máquina de lavado.

En centros de lavado de alta presión el producto se aplica mediante bomba dosificadora. Para aguas duras (400ppm) se recomienda una dosificación alrededor de 20 mL/min, intentando mantener el porcentaje de la bomba entre 15-20%. Para agua osmotizada se puede reducir ligeramente el caudal del producto químico alrededor de 18 mL/min.

En puentes y túneles de lavado el producto se aplica mediante bomba dosificadora. Para aguas duras (400ppm) se recomienda una dosificación alrededor de 60 mL/min, intentando mantener el porcentaje de la bomba entre 50-60%. Para agua osmotizada se puede reducir ligeramente el caudal del producto químico alrededor de 45 mL/min.

Envasado

En garrafas plásticas de 5, 10, 30 kgs.

En bidones plásticos de 200 kg

En contenedores de 1.050 kg

