

SATINEX EPOXI DISOLVENTE

Protección para acabados de suelos de hormigón y pistas deportivas, dos componentes



Presentación

Protector con color pigmentado, de dos componentes a base de resinas Epoxi de alta resistencia, excelente adherencia y gran dureza, a base de disolventes. Muy aconsejable para la industria, garajes, talleres etc.

Aplicación

La superficie debe estar limpia de grasas u otras pinturas. En suelo poco poroso habrá que hacer un tratamiento químico para abrir el poro y lograr mayor adherencia.

Observación

Mezclar muy bien los dos componentes en proporción de 4 de pintura y uno de catalizador en el momento de pintar. Una vez mezclado se dispone de una hora máximo para su aplicación. Disponible en colores Blanco, Gris, Rojo y Verde.

Dosificación

En la primera mano aconsejamos diluir un 20 % de disolvente; en la segunda mano un 5%. Aconsejamos entre capa y capa no dejar transcurrir mas de 15 horas para conseguir una buena union. Aplicar con BROCHA O RODILLO.

Envasado

En garrafas plásticas de de 4/1 kg y 16/4 kg (pintura y catalizador)

ESPECIFICACIONES



3^a edición.

Última revisión: 02/02/2021

1 de 1

info@liquidpro.es

liquidpro.es

C/ Río Huerva, nave 5

50420 Cadrete

ZARAGOZA

Tno. +34 976 125 333