

# ECO



L800



L901



L902



L922

Low water level shut-off included  
Controllo livello minimo incluso  
Contrôle du niveau bas  
Control nivel agua  
Wassermangelsicherung



In stainless steel  
In acciaio inox  
En acier inoxydable  
En acero inoxidable  
Aus Edelstahl



Automatic parts washers with hot water and bio-degradable detergent



Per il lavaggio in automatico con acqua calda e detersivi biodegradabili



Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable



Para el lavado automático con agua caliente y detergente biodegradable




Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch abbaubarem Waschmittel für mittelschwere und schwere Beladungen




**ECO**
**SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES  
DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN**

		<b>L800FP</b>	<b>L901FP</b>	<b>L902FP</b>	<b>L922FP</b>
Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta / Korbdurchmesser	mm	<b>780</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>1150</b>
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Tragfähigkeit des Korbes	kg	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>200</b>
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>700</b>
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	l	<b>120</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>280</b>
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80x2</b>	<b>80x2</b>
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>
Water heater / Potenza riscaldamento / Puissance chauffage / Potencia calentamiento / Heizleistung	kW	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung	kW	<b>4,75</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>12,1</b>
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	<b>230/400V</b>	<b>230/400V</b>	<b>230/400V</b>	<b>230/400V</b>
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Timer / Regolazione timer / Minuterie / Temporizador / Zeituhr	min	<b>1-60</b>	<b>1-60</b>	<b>1-60</b>	<b>1-60</b>
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	<b>60°</b>	<b>60°</b>	<b>60°</b>	<b>60°</b>
Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Breite	mm	<b>1130</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>1560</b>
Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couvercle ouvert) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel)	mm	<b>1220</b>	<b>1370</b>	<b>1370</b>	<b>1700</b>
Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couvercle ouvert) / Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel)	mm	<b>1790</b>	<b>1970</b>	<b>1970</b>	<b>2190</b>
Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht	kg	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>200</b>	<b>300</b>

We reserve the right to modify without notice - La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications  
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten

**OPTIONAL**


- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Aspirateur des vapeurs
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Motorised basket
- Motoriduttore cestello
- Motorréducteur du panier
- Rotación mecánica de la cesta
- Antrieb über Getriebemotor

- Stainless steel water circuit and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberías, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

- Tank refilling
- Carico acqua
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung

- Drain pump
- Scarico automatico serbatoio
- Vidange automatique de la cuve
- Descarga automática tanque
- Automatische Wasserentleerung

- Insulation > 60 °C
- Coibentazione > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Aislamiento > 60 °C
- Isolierung > 60 °C