

X51 Series Spray Cabinet Washers


L101

1 Pump / Pompa
Pompe / Bomba
Pumpe


L102

L122

L152

Low water level shut-off included
Controllo livello minimo incluso
Contrôle du niveau bas
Control nivel agua
Wassermangelsicherung



In stainless steel
In acciaio inox
En acier inoxydable
En acero inoxidable
Aus Edelstahl

2 Pumps / Pompe / Pompes / Bombas / Pumpen



**Automatic parts washers with hot water
and biodegradable detergent for medium applications**



**Per il lavaggio automatico con acqua calda e detersivi
biodegradabili per medie esigenze**



**Pour le lavage automatique à l'eau chaude et lessive biodégradable
pour applications moyennes**



**Para el lavado automático con agua caliente y detergentes biodegradables
para medias exigencias**



**Für die automatische Reinigung mit heißem Wasser und biologisch
abbaubaren Waschmitteln für mittelschwere Beladungen**




X51 Series Spray Cabinet Washers

SPECIFICATIONS · DATI TECNICI · DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS · TECHNISCHE DATEN


		L101	L102	L122	L152
Basket diam. / Diametro cestello / Diamètre du panier / Diámetro cesta / Korbdurchmesser	mm	910	910	1150	es. 1295
Load weight / Portata max cestello / Charge utile du panier / Carga cesta / Max Beladegewicht	Kg	200	200	350	350
Load height / Altezza utile interna / Hauteur utile de lavage / Altura útil de lavado / Nutzhöhe	mm	490 (420)*	490 (420)*	700 (620)*	800 (740)*
Tank capacity / Capacità serbatoio / Volume du bain / Capacidad tanque / Tankinhalt	lt	175	175	280	300
Spray rate / Portata Pompa / Débit de la pompe / Caudal de la bomba / Sprühmenge	l/min	170	2x110	2x160	2x200
Spray pressure / Pressione di esercizio / Pression de la pompe / Presión de trabajo / Pumpendruck	bar	2,3	2,5	2,4	2,3
Pump / Potenza elettropompa / Puissance de la pompe / Potencia bomba / Pumpenleistung	hp	2	2x1,2	2x2	2x2
Water heater / Potenza riscaldamento / Puissance du chauffage / Potencia calentamiento / Heizleistung	kW	6	6	10	12
Power requirements / Potenza max installata / Puissance installée / Potencia instalada / Installierte Leistung	kW	7,5	7,8	13	15
Voltage / Alimentazione elettrica / Alimentation électrique / Alimentación eléctrica / Stromspannung	V	230/400	230/400	230/400	230/400
Phases / Fasi / Phases / Fases / Phasen	Ph	3	3	3	3
Timer / Regolazione timer / Minuterie / Temporizador / Zeituhr	min	0 - 60	0 - 60	0 - 60	0 - 60
Cleaning temperature / Temperature preselezionabili / Température d'utilisation / Temperatura lavado / Waschtemperatur	°C	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°	0° - 60°
Width / Larghezza / Largeur / Anchura / Breite	mm	1300	1300	1570	1970
Depth (lid open) / Profondità (coperchio aperto) / Profondeur (couverture ouverte) / Profundidad (Tapa abierta) / Tiefe (mit geöffnetem Deckel)	mm	1350	1350	1830	2100
Height (lid open) / Altezza (Coperchio aperto) / Hauteur (couverture ouverte) / Altura (Tapa abierta) / Höhe (mit geöffnetem Deckel)	mm	2000	2000	2175	2425
Shipping dim. / Dimensioni imballo / Dimensions emballage / Dimensiones / Transport-Abmessungen	mm	1300x1060x1450	1300x1060x1450	1500x1650x1650	2000x1900x1700
Net weight / Peso Netto / Poids Net / Peso / Netto Gewicht	Kg	190	200	335	480
Pneumatic lid / Apertura pneumatica / Couverture pneumatique / Apertura neumática / Pneumatische Deckelöffnung		-	-	-	STANDARD
Motorised basket / Motoriduttore cestello / Motorréducteur du panier / Rotación mecánica de la cesta / Antrieb über Getriebemotor		-	-		STANDARD

We reserve the right to modify without notice. La società si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento - Nous nous réservons les droits de modifications
Nuestra empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento - Technische Änderungen vorbehalten


OPTIONAL




- Electro fan for steam outlet
- Aspiratore
- Aspirateur des vapeurs
- Aspirador de vapores
- Schwadenabsaugung



- Removable basket with trolley
- Cestello estraibile su carrello
- Panier amovible avec chariot
- Cesta extraíble con carro
- Ausziehbarer Korb mit Transportwagen



- Oil skimmer
- Disoleatore
- Déshuileur
- Separador de aceite
- Öl - Skimmer



- Motorised basket
- Motoriduttore cestello
- Motorréducteur du panier
- Rotación mecánica de la cesta
- Antrieb über Getriebemotor

- Stainless steel water circuit and basket
- Circuito idrico e cestello inox
- Circuit d'arrosage en inox
- Tuberias, cesta y bomba en acero inoxidable
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl

- Tank refilling
- Carico acqua
- Remplissage automatique
- Carga agua
- Niveauregulierung

- Drain pump
- Scarico automatico serbatoio
- Vidange automatique de la cuve
- Descarga automática tanque
- Automatische Wasserentleerung

- Insulation > 60 °C
- Coibentazione > 60 °C
- Calorifugeage > 60 °C
- Calorifugado > 60 °C
- Isolierung > 60 °C